

## EPIC® MC module: HC1+PE

Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.


The power module with screw termination and reinforced protective grounding is suitable for use in printing presses and control systems.

### Информация


Высокомощный модуль, с винтовым соединением и усиленным заземляющим контактом  
Рычаг для быстрого удаления модуля



M



F



Ветроэнергетика



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Преимущества

Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность

Винтовой зажим для кабеля сечением до 25 мм<sup>2</sup> для упрощенной сборки без использования специальных инструментов

Отдельный защитный проводник для большей безопасности

### Области применения

Производство промышленного оборудования

Печатные машины

Техника управления

## EPIC® MC module: HC1+PE

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641 Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	IEC: 1000 В UL: 600 В CSA: 600 В
Номинальный ток, А:	82 А
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 2 МОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов:	1 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 10-25 мм <sup>2</sup>
Длина удаленной изоляции (мм):	15
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №.A870 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® MC module: HC1+PE**

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Slots
Модуль: сильноточный, 1 штыревой контакт + PE				
10344600	MCS-HC 1+PE	Штыревой контакт	1 + PE	2
10345600	MCB-HC 1+PE	Гнездо	1 + PE	2

Последнее обновление (18.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16