

EPIC® MH 3+4

Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

EPIC® MH 3+4

Информация

Modular connector system, mateable with the market standard

Modul with 3 power contacts and 4 signal contacts



Ветроэнергетика



Железно-дорожный транспорт



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Hybridmodul for energy- and signal transmission in a minimum of space

Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям

Сопряжение системы EPIC® MH по рыночным стандартам

Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность

Для применения в железнодорожном транспорте

- Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Области применения

Машиностроение

Робототехника

Производство промышленного оборудования

Возобновляемые источники энергии

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

EPIC® MH 3+4

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	830 V
Номинальное импульсное напряжение:	8 кВ
Номинальный ток, А:	40 10
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Количество контактов:	3 + 4
Материал:	PA
Количество разъединений:	500
Температурный диапазон:	-40°C +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® MH 3+4

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Сечение жилы, мм ²	Slots
44423293	EPIC® MHS 3+4 CM	Штыревой контакт	0,14 - 6	1
44423294	EPIC® MNB 3+4 CM	Гнездо	0,14 - 6	1

Последнее обновление (14.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16