

Контакты EPIC® MH 8,0 мм

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе

Информация

Modular connector system, plugable with the market standard



Напряжение



Ветроэнергетика



Железно-дорожный транспорт



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Не поддерживают горение

Преимущества

Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям
Сопряжение системы EPIC® MH по рыночным стандартам

Области применения

Машиностроение

Робототехника

Производство промышленного оборудования

Возобновляемые источники энергии

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Контакты EPIC® МН 8,0 мм

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors

Переходное сопротивление:

< 5 мОм

Допустимые сечения жил кабеля:

Соединение обжимом: 10 мм² ... 35 мм²

Длина удаленной изоляции (мм):

18

Количество разъединений:

500

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Контакты EPIC® MH 8,0 мм**

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Подсоединяемые сечения (мм ²)
Контакты EPIC® MH D = 8,0			
44423242	EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=8.0	Штыревой контакт	10
44423246	EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=8.0	Гнездо	10
44423243	EPIC® MH SCEM AG 16sqmm D=8.0	Штыревой контакт	16
44423247	EPIC® MH BCEM AG 16sqmm D=8.0	Гнездо	16
44423244	EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=8.0	Штыревой контакт	25
44423248	EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=8.0	Гнездо	25
44423245	EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=8.0	Штыревой контакт	35
44423249	EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=8.0	Гнездо	35

Последнее обновление (1.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16