

EPIC® MH D-SUB

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

EPIC® MH D-SUB

Информация

Modular connector system, mateable with the market standard
D-SUB insert with 9 or 15 contacts



Ветроэнергетика



Железно-дорожный транспорт



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

D-Sub module for signal and data transmission with shielding
Order contacts separately

Области применения

Машиностроение

Робототехника

Производство промышленного оборудования

Для электрооборудования возобновляемых источников энергии, например, для ветросиловых установок

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

EPIC® MH D-SUB

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	500
Номинальное импульсное напряжение:	0,8 кВ
Номинальный ток, А:	5
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Количество контактов:	9 15
Материал:	РА
Количество разъединений:	500
Температурный диапазон:	-40°C +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® MH D-SUB

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Slots
EPIC® MH D-SUB 9 pins			
44423295	EPIC® MHS D-SUB 9 CM	Штыревой контакт	1
44423296	EPIC® MHB D-SUB 9 CM	Гнездо	1
EPIC® MH D-SUB 15 pins			
44423297	EPIC® MHS D-SUB 15 CM	Штыревой контакт	1
44423298	EPIC® MHB D-SUB 15 CM	Гнездо	1

Последнее обновление (14.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16