

EPIC® POWER M12 60V

Штекеры M12 POWER для монтажа на местах

M12 силовой соединитель, монтируемый, штекер/гнездо, прямой/угловой, для проводников сечением 0,75-1,5 мм²

Информация

Штекер большой мощности (60 В пост. напр./ 12 А)



Износостойкие



Место для монтажа



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Механическая стойкость



Большой диапазон крепления



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Компактная и стандартная конструкция M12 экономит место для монтажа и расходы

Надёжное и безошибочное соединение благодаря поверхности сочленения M12 с T-кодировкой

Небольшое падение напряжения

Безопасное и надёжное применение благодаря высокому классу защиты

EPIC® POWER M12 60B

Области применения

Питание для маломощных устройств

Производство инструментов

Машиностроение, приборостроение, монтаж распределительных электрошкафов

Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования

Характеристики

Прочный круглый M12 штекер с винтовым стопором и металлическим рифлением

Винтовой зажим для разных многопроволочных проводов

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E249137

Конструкция

Однопроволочные отводы с изоляцией из ПВХ, длина = 0,2 м (4 x AWG16)

4-конт.: коричневый (1), белый (2), голубой (3), чёрный (4)

Высококачественные позолочённые контакты

Для винтовых контактов: 0,75-1,5 мм² (AWG 18 - AWG 16)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator соединитель

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062

Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика и исполнительного элемента

Материал:

Контакты: CuZn

Рабочая поверхность контакта: Au (золото)

Knurl: Никелированный цинк, изготовлено методом литья под давлением

Зажимный корпус: PA

Класс защиты:

IP 67

Температура окружающей среды (рабочая):

штекер/гнездо: -40°C до +85°C

Кодировка:

T - Power

Номинальный ток, A:

12 A

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® POWER M12 60B

Артикул	Обозначение	Конструкция	Кол-во контактов	Наружный диаметр кабеля, мм	Номинальное напряжение, В
22262010	AB-C4-M12MST-PG11	Прямой	4	8 - 10	60
22262012	AB-C4-M12MAT-PG11	Угловой	4	8 - 10	60
Гнездо					
22262011	AB-C4-M12FST-PG11	Прямой	4	8 - 10	60
22262013	AB-C4-M12FAT-PG11	Угловой	4	8 - 10	60

Последнее обновление (15.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 60B

