EPIC® POWER M17 A3

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания

Основание для монтажа на панель EPIC® M17 POWER, угловое, поворотное

Информация
Поворачивающийся, выход кабеля 310°



Водонепроницаемые

ЭМС

Место для монтажа

Оптимальная защита от растягивающих усилий

Механическая стойкость

Машиностроение и производство промышленного оборудования

Преимущества
Исполнение с меньшим числом контактов для более высокого тока
датчик/актуатор
Оптимальная электромагнитная совместимость

Области применения
Сервоприводы и конфекционированные сервокабели
Производство промышленного оборудования, аппаратостроение

Последнее обновление (16.07.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWER M17 A3

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)
Номинальное напряжение, В:	630В: контакты 2 мм и 1 мм 60 В: 0,6 мм контакты
Номинальное импульсное напряжение:	6кВ: контакты 2 мм и 1 мм 1,5 кВ: 0,6 мм контакты
Номинальный ток, А:	3 + PE: 20A, 5+PE/6+PE/7+PE:14A, 3+PE+5:14A/3,6A
Степень загрязнения:	3
Контакты:	Латунь, позолоченная
Количество контактов:	3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 3+PE+5 Контакты: 3 + заземление PE (2 мм), 5 + заземление PE (1 мм), 6 + заземление PE (1 мм), 7 + заземление PE (1 мм), 3 + заземление PE + 5 (1 мм/0,6 мм)
Допустимые сечения жил кабеля:	Обжатие: 3 + PE: 0,5–2,5 мм², 5 + PE/6 + PE/7 + PE: 0,06–1 мм², 3 + P + 5: 0,06–1/0,06–0,5 мм²
Материал:	Корпус: цинковое литье под давлением, покрытый никелем, латунь, покрытая никелем Изолятор: PA (полиамид) Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)
Класс защиты:	IP 67
Количество разъединений:	100
Температурный диапазон:	от -40 до + 125 °C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

EPIC® POWER M17 A3

Артикул	Обозначение	Виды крепления	К-во контактов
M17 A3 угловой и поворачивающийся			
44423085	EPIC® M17, гнездо	Ø2,7 мм (4x)	3+PE (2-мм контакты)
44423080	EPIC® M17, вилка	Ø2,7 мм (4x)	3+PE (2-мм контакты)
44423086	EPIC® M17, гнездо	Ø2,7 мм (4x)	5+PE
44423081	EPIC® M17, вилка	Ø2,7 мм (4x)	5+PE
44423087	EPIC® M17, гнездо	Ø2,7 мм (4x)	6+PE (1-мм контакты)
44423082	EPIC® M17, вилка	Ø2,7 мм (4x)	6+PE (1-мм контакты)
44423088	EPIC® M17, гнездо	Ø2,7 мм (4x)	7+PE (1-мм контакты)
44423083	EPIC® M17, вилка	Ø2,7 мм (4x)	7+PE (1-мм контакты)
44423089	EPIC® M17, гнездо	Ø2,7 мм (4x)	3+PE+5 (1-мм/0,6-мм контакты)
44423084	EPIC® M17, вилка	Ø2,7 мм (4x)	3+PE+5 (1-мм/0,6-мм контакты)

Последнее обновление (16.07.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16