

EPIC® POWERLOCK A1 S

Одноконтактный цилиндрический электрический соединитель для подвижного распределения энергии, электродвигателей, генераторов

Приемник тока с панельным основанием EPIC®POWERLOCK на 400 А для винтовых соединений сечением до 120 мм²



Водонепроницаемые



Надёжность



Износостойкие



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Большой диапазон крепления

Преимущества

Стойкие к механическим нагрузкам в экстремальных условиях
Штекеры различных цветов по европейским стандартам
Различные цвета (для исключения неправильного соединения)

Области применения

Для электрооборудования возобновляемых источников энергии, например, для ветросиловых установок
Для подвижного и неподвижного распределения энергии
Для подключения двигателей, трансформаторов и генераторов
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

EPIC® POWERLOCK A1 S

Характеристики

Корпус панельный, прямой ввод кабеля, в комплекте плоское уплотнение

Крепление контакта с помощью упорного штифта, штифт может быть использован только один раз

Корпус без контактов, контакты заказывать отдельно

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Номинальное напряжение, В:	1000 В
Номинальное импульсное напряжение:	8 кВ
Номинальный ток, А:	Винтовое соединение, макс. 400 А
Степень загрязнения:	3
Контакты:	Винтовое соединение: латунь, посеребрённые
Количество контактов:	1
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 50—120 мм ²
Материал:	Корпус: PBT (полибутилентерефталат) Упорный штифт: PA (полиамид)
Класс защиты:	IP 67 (максимально, зависит от применяемых кабельных вводов) IP 20 (не смонтир.)
Количество разъединений:	500
VDE-испытания:	VDE регистр. № D42
Температурный диапазон:	-25°C до +125°C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® POWERLOCK A1 S**

Артикул	Обозначение	Виды крепления	К-во контактов
44420272	POWERLOCK A1 PE/GN	Ø5,5 мм (4x)	PE, зеленый
44420273	POWERLOCK A1 N/BL	Ø5,5 мм (4x)	N, голубой
44420274	POWERLOCK A1 L1/BN	Ø5,5 мм (4x)	L1, коричневый
44420275	POWERLOCK A1 L2/BK	Ø5,5 мм (4x)	L2, черный
44420276	POWERLOCK A1 L3/GY	Ø5,5 мм (4x)	L3, серый
For direct current applications in conjunction with L2/black			
44420320	POWERLOCK A1 L1/RD	Ø5,5 мм (4x)	L1, красный

Последнее обновление (09.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A1 S

