

## EPIC® SENSOR M12 V4A

устанавливаемые на месте эксплуатации соединители M12 для применения в пищевой промышленности, при производстве безалкогольных напитков, вне закрытых помещений

Штекеры M12 с рифлением из нержавеющей стали для монтажа на местах для подключения кабеля к датчику/исполнительному механизму для пищевой промышленности



Водонепроницаемые



Место для монтажа



Стойкий к коррозии



Машиностроение, промышленное оборудование



Пищевая промышленность и производство напитков



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Преимущества

Стойкие к коррозии, благодаря материалу рифления из нержавеющей стали

Быстрое и простое конфекционирование на местах

Индивидуальная длина кабеля

Экономия места для монтажа благодаря габаритам

Экономия места для монтажа благодаря габаритам

### Области применения

Системы автоматизации

Конвейерные и транспортные системы

Пищевая промышленность, упаковочное оборудование

Версия SKINTOP® для использования вне помещений

## EPIC® SENSOR M12 V4A

### Характеристики

4-конт. штекеры  
Винтовое соединение  
Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator соединитель
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062 Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика и исполнительного элемента
Материал:	Контакты: CuZn Рабочая поверхность контакта: Au (золото) Рифления: нерж. сталь (V4A)
Класс защиты:	IP 67
Температура окружающей среды (рабочая):	штекер/гнездо: -40°C до +85°C
Кодировка:	A-стандарт
Номинальный ток, А:	4 А

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® SENSOR M12 V4A**

Артикул	Обозначение	Кол-во контактов	Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр кабеля, мм	Номинальное напряжение, В
Штекер, прямой					
22262049	AB-C4-M12MS-PG7-VA	4	0,25 - 0,75	4 - 6	250
22262123	AB-C4-M12MS-PG7-VA-SKINTOP	4	0,25 - 0,75	4 - 6,5	250
Гнездо, прямое					
22262050	AB-C4-M12FS-PG7-VA	4	0,25 - 0,75	4 - 6	250
22262124	AB-C4-M12FS-PG7-VA-SKINTOP	4	0,25 - 0,75	4 - 6,5	250
Гнездо угловое					
22262051	AB-C4-M12FA-PG7-VA	4	0,25 - 0,75	4 - 6	250

Последнее обновление (15.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16