

Вставки EPIC® M23, 8+1-пол.

Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23

Вставки EPIC® SIGNAL M23, количество полюсов: 8+1, для цилиндрических электрических соединителей серии M23



Различные разрешения на эксплуатацию



Износостойкие



Время на монтаж



Механическая стойкость



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Ветроэнергетика



Машиностроение и производство промышленного оборудования

Преимущества

Универсальная дальнейшая обработка вставок M23 с различными размерами упаковки Полностью собранное изделие с подходящими паяными контактами или без них для индивидуальной сборки с применением обжимных или паяных контактов

Вставки EPIC® M23, 8+1-пол.

Области применения

Производство промышленного оборудования
Техника измерения, управления и регулирования
Приборостроение

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Номинальное напряжение, В:	согласно стандарта IEC 61984: 150 В
Номинальное импульсное напряжение:	2,5 кВ
Номинальный ток, А:	20 А (2 мм контакты) 7 А (1 мм контакты)
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 4 мОм
Контакты:	Латунь, позолоченная
Количество контактов:	8 + 1
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 0,14-1,0 мм ² (1,0-2,5 мм ² при контактах 2 мм) Соединение пайкой: до 1,0 мм ² (до 2,5 мм ² при 2 мм контактах)
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № C24 (по EN 61984, SELV по DIN VDE 0100-410 следует обеспечить) UL File № E249137
Температурный диапазон:	-25°C до +125°C

Комментарий

Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как Р-часть левого вращения, так и Е-часть правого вращения.

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Вставки EPIC® M23, 8+1-пол.**

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Включая контакты	К-во контактов
Изоляторы 8+1-контактные, Р-часть = левого вращения (против часовой стрелки)				
73002736	Р-часть	Без контактов	-	8 + 1
73002737	Р-часть	Без контактов	-	8 + 1
73002738	Р-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	9	8 + 1
73002739	Р-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	9	8 + 1
73002740	Р-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	9	8 + 1
73002741	Р-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	9	8 + 1
Изоляторы 8+1-контактные, Е-часть = правого вращения (по часовой стрелке)				
73002742	Е-часть	Без контактов	-	8 + 1
73002743	Е-часть	Без контактов	-	8 + 1
73002744	Е-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	9	8 + 1
73002745	Е-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	9	8 + 1
73002746	Е-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	9	8 + 1
73002747	Е-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	9	8 + 1

Последнее обновление (10.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

Вставки EPIC® M23, 8+1-пол.

