

## EPIC® SOLAR 4 M

The make-up solar connector in 4 mm variant has double safety system and it is suitable for crystalline and thin-layered cables.

### Информация

4 мм соединительная система с двойным стопором

Для монтажа на местах





Водонепроницаемые



Стойкий к УФ-лучам



Расширенный температурный диапазон



Напряжение



Солнечная энергетика



Подходит для применения вне помещений

### Преимущества

Низкое переходное сопротивление контакта для эффективной передачи электроэнергии

Обжимное соединение для монтажа на местах

Подходят для различных кабелей ÖLFLEX® SOLAR

### Области применения

Фотогальванические системы

Кристаллические и тонкоплёночные конструкции

Трекер для солнечных батарей

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SOLAR 4 M

### Характеристики

4 мм соединительная система с двойным стопором  
в т.ч. контакты

### Техническая информация

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)

Номинальное напряжение, В:

1000 В AC/DC

Номинальное импульсное напряжение:

8 кВ

Степень загрязнения:

3

Переходное сопротивление:

< 0.5 mOhm

Класс защиты:

IP 67

Тип защиты:

II

Температурный диапазон:

от -40 до +105 °C

### Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® SOLAR 4 M**

| Артикул  | Обозначение   | Сечение, мм <sup>2</sup> | Диапазон зажима, мм | Номинальный ток, А |
|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|
| EPIC® SOLAR 4 M (штекер) для монтажа на местах, с контактами |   |                          |                     |                    |
| 44428200   | EPIC® SOLAR 4 M 2,5 мм <sup>2</sup>                   | 2,5                      | 4,8 - 6             | 22                 |
| 44428201   | EPIC® SOLAR 4 M 4мм <sup>2</sup> ... 6мм <sup>2</sup> | 4 - 6                    | 5,2 - 7,1           | 30                 |

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SOLAR 4 M

