

EPIC® SOLAR 4 Splitter

Система соединителей для атмосферостойкой разводки фотогальванических электрических установок

Информация

4 мм соединительная система с двойным стопором

Разветвитель для параллельного подключения фотогальванических модулей



Водонепроницаемые



Стойкий к УФ-лучам



Расширенный температурный диапазон



Напряжение



Солнечная энергетика



Подходит для применения вне помещений

Преимущества

Разветвитель для параллельного подключения PV-модулей и жил

Легко реализуется принцип "подключи и работай"

Возможность простой установки за счет 5 мм диаметра монтажного отверстия

Области применения

Фотогальванические системы

Кристаллические и тонкопленочные конструкции

Трекер для солнечных батарей

EPIC® SOLAR 4 Splitter

Характеристики

Совместимы с EPIC® SOLAR 4 THIN, EPIC® SOLAR 4PLUS, EPIC® SOLAR 4

Разветвитель MFF: 1 соединenie - штекер, 2 соединenie - гнездо

Разветвитель FMM: 1 соединenie - гнездо, 2 соединenie - штекер

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)
Номинальное напряжение, В:	1000 В AC/DC
Номинальное импульсное напряжение:	8 кВ
Номинальный ток, А:	30 А
Степень загрязнения:	3
Класс защиты:	IP65/IP67
Количество разъединений:	100
Тип защиты:	II
Температурный диапазон:	-40 °C ... +85 °C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® SOLAR 4 Splitter

Артикул	Обозначение
EPIC® SOLAR 4 Splitter	
44428226	EPIC® SOLAR 4 Splitter MFF
44428227	EPIC® SOLAR 4 Splitter FMM

Последнее обновление (27.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4 Splitter

