

## ETHERLINE® P Flex Cat.5e RJ45

Патчкорды RJ45 для промышленного Ethernet

Промышленный патч-корд Ethernet, кат. 5е, штыревой контакт RJ45, полиуретановая оболочка, гибкий, 2 или 4 пары

### Информация

Без галогенов, самозатухающий

Дополнительные варианты на сайте [www.lappkabel.de/konfektionsfinder](http://www.lappkabel.de/konfektionsfinder) или по запросу.



ETHERLINE®



ЭМС



Время на монтаж



Механическая стойкость



Без галогенов



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Преимущества

Технология разъемного соединения позволяет быстро менять компоненты

Для прямого соединения двух электрических компонентов

## ETHERLINE® P Flex Cat.5e RJ45

### Области применения

Подходят для сетей EtherCAT и EtherNet/IP  
Подходит для применения в промышленной среде  
Для прокладки внутри помещений  
Для универсального применения  
Техника автоматизации

### Характеристики

Соответствуют требованиям Cat. 5e, а также класса D  
2-х парные: 10/100 Мбит/с для промышленного Ethernet  
4-х парные: 10/100/1000 Мбит/с для Industrial Ethernet

### Конструкция

Многопроволочный провод, 2x2x AWG26/7  
Парная скрутка жил обеспечивает бесперебойную работу без помех (устранение взаимосвязи)  
Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок  
Наружная оболочка из полиуретана  
Цвет: морской синий (RAL 5021)  
Соединительный кабель с RJ45 соединителем

### Техническая информация

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Классификация ETIM 5:      | ETIM 5.0 Class-ID: EC002599<br>ETIM 5.0 Class-Description: промышленный патч-корд (витая пара)                 |
| Классификация ETIM 6:      | Обозначение класса ETIM 6.0: EC002599<br>Описание класса ETIM 6.0: Соединительный кабель, медный, промышленный |
| Минимальный радиус изгиба: | Подвижное применение: 15 x D<br>Неподвижное применение: 8 x D  |
| Класс защиты:              | IP20   |
| Температурный диапазон:    | Подвижное применение: от -5°C до +50°C (UL: +80°C)<br>Неподвижное применение: -30°C до +80°C                   |

### Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.  
По запросам - другие длины или типы штекеров.  
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.  
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ETHERLINE® P Flex Cat.5e RJ45**

| Артикул   | Длина, м |
|---|----------|
| 2-парные: прямой штекер RJ45 на прямой штекер RJ45  |          |
| 2171115   | 1        |
| 2171116   | 2        |
| 2171117   | 3        |
| 2171118   | 5        |
| 2171119   | 10       |
| 2171120   | 20       |
| 4-парные: прямой штекер RJ45 на прямой штекер RJ45  |          |
| 2171501   | 1        |
| 2171502   | 2        |
| 2171503   | 3        |
| 2171504   | 5        |
| 2171505   | 10       |
| 2171506   | 20       |
| 4-парные: прямой штекер RJ45 на прямой конец кабеля |          |
| 2171507   | 1        |
| 2171508   | 2        |
| 2171509   | 3        |
| 2171510   | 5        |
| 2171511   | 10       |
| 2171512   | 20       |

Последнее обновление (23.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16