

FIPLOCK® M

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

Информация

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации



Водонепроницаемые



Стойкий к УФ-лучам



Надёжность



Износостойкие



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Незначительный вес



Время на монтаж



Механическая стойкость



Максимальная защита от вибраций

FIPLOCK® M



Без галогенов



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Железно-дорожный транспорт



Не поддерживают горение



Морозостойкие



Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
Отличный показатель IP
Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Подходит для FIPLOCK® PA6 / PA12.
Повышенная водонепроницаемость
Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Примечание

Фитинг не подходит для использования с разделяемой версией рукава FIPLOCK®

FIPLOCK® M

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
По запросу:	PG или NPT соединительная резьба Угловые 90°
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7005) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	РА 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**LAPP GROUP**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

FIPLOCK® M

Артикул	Метрическая резьба	SW и размер ключа, мм	Внутренний диаметр, мм	Подходит для FIPLOCK® PA6 / PA12.	Цвет
FIPLOCK® M черный					
61804211	12 x 1,5	17	7,2	7	чёрный
61804212	12 x 1,5	20	10	10	чёрный
61804213	16 x 1,5	20	10	10	чёрный
61804214	16 x 1,5	22	9	12	чёрный
61804215	20 x 1,5	20	10	10	чёрный
61804216	20 x 1,5	22	13	12	чёрный
61804217	20 x 1,5	27	13	17	чёрный
61804218	25 x 1,5	27	17,2	17	чёрный
61804219	25 x 1,5	36	18	23	чёрный
61804220	32x1,5	36	23	23	чёрный
61804221	32x1,5	41	25	29	чёрный
61804222	40 x 1,5	41	29	29	чёрный
61804223	40 x 1,5	52	31,9	36	чёрный
61804224	50 x 1,5	52	36	36	чёрный
61804225	50 x 1,5	65	41,9	48	чёрный
61804226	63x1,5	65	50,5	48	чёрный
FIPLOCK® M серый					
61804227	12 x 1,5	17	7,2	7	серый
61804228	12 x 1,5	20	10	10	серый
61804229	16 x 1,5	20	10	10	серый
61804230	16 x 1,5	22	9	12	серый
61804231	20 x 1,5	20	10	10	серый
61804232	20 x 1,5	22	13	12	серый
61804233	20 x 1,5	27	13	17	серый
61804234	25 x 1,5	27	17,2	17	серый
61804235	25 x 1,5	36	18	23	серый
61804236	32x1,5	36	23	23	серый
61804237	32x1,5	41	25	29	серый
61804238	40 x 1,5	41	29	29	серый
61804239	40 x 1,5	52	31,9	36	серый
61804240	50 x 1,5	52	36	36	серый
61804241	50 x 1,5	65	41,9	48	серый
61804242	63x1,5	65	50,5	48	серый

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprusia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16