

FIPLOCK® PA12

Система гибкого гофрированного защитного кабельного рукава в закрытом и разделяемом исполнении

Информация

Hazard Level: HL 3



CE



Водонепроницаемые



Стойкий к УФ-лучам



Для буксируемых кабельных цепей



Маслостойкий



Незначительный вес



Время на монтаж



Без галогенов



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Железно-дорожный транспорт

FIPLOCK® PA12



Подходит для применения вне помещений



Не поддерживают горение



Морозостойкие



Преимущества

Гибкая конструкция кабельного рукава допускает минимальный радиус изгиба и позволяет прокладывать кабели в местах с ограниченным пространством в сухих и влажных помещениях, также вне помещений.

Стойкие к механическим нагрузкам

Высокая гибкость и длительный срок эксплуатации

Стабильные по форме

Области применения

Для применения в железнодорожных вагонах и автобусах, для фиксированной установки, а также для условий применения, где может происходить непрерывное перемещение

Железнодорожная технология

Оборудование для общественного транспорта

Для прокладки внутри/вне помещений

Прокладка по крыше вагонов, соединители Jumper, соединительные муфты

Характеристики

Незначительная плотность дымовых газов

Самозатухающие, не капаят

Без галогенов

Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам

Отличная стойкость к атмосферным влияниям и стойкость к УФ-лучам

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001175

ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175

Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

PA 12

Без силикона

Безгалогенный

Огнестойкость в соответствии с нормами UL 94V-0

Температурный диапазон:

от -45 до +105 °C

FIPLOCK® PA12

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**FIPLOCK® PA12**

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходит для FIPLOCK® M.	Цвет
Версия со стандартной массой (закрытая)					
61803952	7	6,2 x 10	15	12 x 1,5	чёрный
61803953	10	9,6 x 12,8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	чёрный
61803954	12	12 x 15,7	25	16 x 1,5/20 x 1,5	чёрный
61803955	17	16,1 x 21,1	30	20 x 1,5/25 x 1,5	чёрный
61803956	23	22 x 28,5	40	25 x 1,5/32 x 1,5	чёрный
61803957	29	28,3 x 34,7	50	32 x 1,5/40 x 1,5	чёрный
61803958	36	36,6 x 42,3	55	40 x 1,5/50 x 1,5	чёрный
61803959	48	47 x 54,4	65	50 x 1,5/63 x 1,5	чёрный
61803960	56	56,3 x 67,2	100	-	чёрный
61803961	70	67,2 x 79,6	135	-	чёрный
61803962	95	91,3 x 106	150	-	чёрный
61803963	125	126,5 x 146,5	320	-	чёрный
61803964	170	172 x 193	440	-	чёрный
Упрочненная версия (закрытая)					
61803965	7	6 x 10	15	12 x 1,5	чёрный
61803966	10	9,2 x 12,8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	чёрный
61803967	12	11,8 x 15,7	25	16 x 1,5/20 x 1,5	чёрный
61803968	17	16,1 x 21,1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	чёрный
61803969	23	22 x 28,5	40	25 x 1,5/32 x 1,5	чёрный
61803970	29	28,3 x 34,7	50	32 x 1,5/40 x 1,5	чёрный
61803971	36	35,8 x 42,3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	чёрный
61803972	48	46,7 x 54,2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	чёрный
Разъединяемое исполнение					
61803973	7	6,3 x 10	20	-	чёрный
61803974	10	8,8 x 13,5	25	-	чёрный
61803975	11	11 x 16,1	25	-	чёрный
61803976	14	13,2 x 18,7	30	-	чёрный
61803977	16	16 x 21,5	35	-	чёрный
61803978	20	20,2 x 25,7	45	-	чёрный
61803979	23	23,9 x 31,3	55	-	чёрный
61803980	29	27,3 x 35,5	105	-	чёрный
61803981	37	32,5 x 43,2	130	-	чёрный
61803982	45	43,1 x 54,2	135	-	чёрный

Последнее обновление (15.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

FIPLOCK® PA12

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходит для FIPLOCK® M.	Цвет
61803983	70	67 x 79,8	175	-	чёрный
61803984	100	87,5 x 102,5	195	-	чёрный

Последнее обновление (15.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16