

# **FLEXIMARK® Shrink mark**

FLEXIMARK® Flat Heat - плоская термоусаживаемая трубка, для печати с помощью нашего программного обеспечения, для печати на термотрансферном принтере





Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Ветроэнергетика



Не поддерживают горение

## Преимущества

Плоская термоусадочная трубка, которую можно обрезать на любую длину

# Области применения

For cable marking Для применения в местах с ограниченным пространством Защита изоляции кабеля Специально для ремонтных целей

#### Стандарты / Сертификаты соответствия

Сертификация UL 224

#### Примечание

Can be printed with the FLEXIMARK® Software and the FLEXIMARK® Thermal transfer printer SQUIX or EOS4 Рекомендованная лента: Черный шрифт: FTI-X 60-300 BK (арт. № 83260206), белый шрифт: FTI-X 55-300 WH (арт. № 83260260)

Для резки использовать принтер EOS4 с опциональным ножом, для перфорирования термоусадочных шлангов использовать SQUIX с опциональным ножом для перфорирования

С индивидуальным текстом: см. термоусадочную трубку FLEXIMARK® FCC

## Комплектация

По запросам - маркировка по требованиям клиентов





# FLEXIMARK® Shrink mark

Техническая информация

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Классификация ЕТІМ 6: Описание класса ЕТІМ 6.0: Термоусадочный шланг

Поставляемые цвета: Черный, желтый и белый

Материал: Полиолефин

Коэффициент термоусадки: 3:1

Температурный диапазон: от -55 до +135 °C

# Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

FLEXIMARK® Shrink mark

#### 83251670 FLEXIMARK® Термоусаживаемая чёрный 1 - 3 трубка 3/1 ВК 2 - 6 25 83251671 FLEXIMARK® Термоусаживаемая чёрный трубка 6/2 ВК FLEXIMARK® Термоусаживаемая чёрный 3 - 9 20 83251672 трубка 9/3 ВК FLEXIMARK® Термоусаживаемая чёрный 4 - 12 20 83251673 трубка 12/4 ВК 83251674 FLEXIMARK® Термоусаживаемая чёрный 6 - 18 20 трубка 18/6 ВК 83251680 FLEXIMARK® Термоусаживаемая желтый 1 - 3 30 трубка 3/1 ҮЕ FLEXIMARK® Термоусаживаемая желтый 2 - 6 25 83251681 трубка 6/2 ҮЕ FLEXIMARK® Термоусаживаемая желтый 3 - 9 20 83251682 трубка 9/3 ҮЕ FLEXIMARK® Термоусаживаемая желтый 4 - 12 20 83251683 трубка 12/4 ҮЕ 20 FLEXIMARK® Термоусаживаемая желтый 6 - 18 83251684 трубка 18/6 ҮЕ 83251690 FLEXIMARK® термоусадочная белый 1 - 3 30 трубка 3/1 белая 83251691 FLEXIMARK® Термоусаживаемая белый 2 - 6 25 трубка 6/2 WH

Диапазон термоусадки (мм)

3 - 9

4 - 12

6 - 18

Метров в ед. упаковки

20

20

20

Цвет

Артикул

83251692

83251693

83251694

Обозначение

FLEXIMARK® Термоусаживаемая белый

FLEXIMARK® Термоусаживаемая белый

FLEXIMARK® Термоусаживаемая белый

трубка 9/3 WH

трубка 12/4 WH

трубка 18/6 WH

Последнее обновление (19.03.2018) ©2018 Lapp Group - all rights reserved. Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02\_03.16