

Кабельные наконечники, изолированные

Изолированные кабельные наконечники Easy-Entry (кольцевые кабельные наконечники, (узкие) вилочные кабельные наконечники, фланцевые вилочные кабельные наконечники, штыревые кабельные наконечники, цилиндрический электрический соединитель, стыковой соединитель штекерной гильзы, торцевое соединение)



Без галогенов

Преимущества

EASY-ENTRY, воронкообразное отверстие пластмассовой гильзы, позволяет быстро, легко и надежно заправить жилу
Нет риска, что отдельные проволоочки загнутся и не будут обжаты
Для максимальной прочности и лучшей проводимости

Области применения

Распределительные шкафы, производство промышленного оборудования

Характеристики

Прочно спаянный штыревой наконечник обжимается в любом положении
Простая технология для первоклассных соединений
Электролитическое лужение для максимальной защиты от коррозии
Материал плоских штыревых наконечников в контактной зажимной части сложен в два раза и спаян
Металлические гильзы с внутренним рифлением

Стандарты / Сертификаты соответствия

Испытаны по DIN IEC 60352
File Number E334109, см. Таблицу

Примечание

Стыковой соединитель: Моно- и многопроволочные проводники различного сечения могут быть соединены вместе

Кабельные наконечники, изолированные

Конструкция

- 1 = кольцевой наконечник
 - 2 = вилочный наконечник
 - 3 = круглый штыревой наконечник
 - 4 = круглый штекерный наконечник
 - 5 = штекерная гильза
 - 6 = стыковой соединитель
 - 7 = концевой соединитель
- См. слева направо

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001052 ETIM 5.0 Class-Description: Клещи для обжима прочих соединителей
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001052 Описание класса ETIM 6.0: наконечник, укрепляемый на проводе опрессовкой для медного провода
Общее:	Другие размеры и цвета (и по DIN) по запросам Без галогенов
Примечание:	Инструмент: см. в оглавлении раздел «Клещи для обжима прочих соединителей»
Материал:	Высококачественная электролитическая медь, хорошая удельная проводимость Изоляция из полиамида
Температурный диапазон:	-20°C до +105°C Кратковременно: до +120°C

Комментарий

По запросам - другие размеры и цвета.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
Погрешность $\pm 0,5$ mm

**Кабельные наконечники, изолированные**

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм ²	UL сертификация	Болты для крепления	Цвет
Кольцевые кабельные наконечники					
63104010	L-RZ 3	0,25 - 0,75	нет	М 3	зеленый
63104020	L-RZ 4	0,25 - 0,75	нет	М 4	зеленый
63104030	L-RZ 5	0,25 - 0,75	нет	М 5	зеленый
63104040	L-RA 3	0,5 - 1,5	да	М 3	красный
63104050	L-RA 35	0,5 - 1,5	да	М 3,5	красный
63104060	L-RA 4	0,5 - 1,5	да	М 4	красный
63104070	L-RA 5	0,5 - 1,5	да	М 5	красный
63104080	L-RA 6	0,5 - 1,5	да	М 6	красный
63104160	L-RB 3	1,5 - 2,5	да	М 3	голубой
63104170	L-RB 4	1,5 - 2,5	да	М 4	голубой
63104180	L-RB 5	1,5 - 2,5	да	М 5	голубой
63104190	L-RB 6	1,5 - 2,5	да	М 6	голубой
63104200	L-RB 8	1,5 - 2,5	да	М 8	голубой
63104340	L-RC 4	4 - 6	да	М 4	желтый
63104350	L-RC 5	4 - 6	да	М 5	желтый
63104360	L-RC 6	4 - 6	да	М 6	желтый
63104370	L-RC 8	4 - 6	да	М 8	желтый
63104380	L-RC 10	4 - 6	да	М 10	желтый
Вилочный кабельный наконечник					
63105010	L-RZ 3 F	0,25 - 0,75	нет	М 3	зеленый
63105020	L-RZ 4 F	0,25 - 0,75	нет	М 4	зеленый
63105050	L-RA 4 F	0,5 - 1,5	да	М 4	красный
63105060	L-RA 5 F	0,5 - 1,5	да	М 5	красный
63105070	L-RA 6 F	0,5 - 1,5	да	М 6	красный
63105130	L-RB 4 F	1,5 - 2,5	да	М 4	голубой
63105140	L-RB 5 F	1,5 - 2,5	да	М 5	голубой
63105150	L-RB 6 F	1,5 - 2,5	да	М 6	голубой
63105210	L-RC 4 F	4 - 6	да	М 4	желтый
63105220	L-RC 5 F	4 - 6	да	М 5	желтый
63105230	L-RC 6 F	4 - 6	да	М 6	желтый
63105040	L-RA 35 F	0,5 - 1,5	да	М 3,5	красный
63105110	L-RB 3 F	1,5 - 2,5	да	М 3	голубой
63105120	L-RB 35 F	1,5 - 2,5	да	М 3,5	голубой
Вилочный кабельный наконечник с фланцем					

Последнее обновление (30.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

**Кабельные наконечники, изолированные**

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм ²	UL сертификация	Болты для крепления	Цвет
63108010	L-RA 35 FF	0,5 - 1,5	нет	М 3,5	красный
63108040	L-RB 4 FF	1,5 - 2,5	нет	М 4	голубой
63108050	L-RB 5 FF	1,5 - 2,5	нет	М 5	голубой
Штыревой кабельный наконечник					
63107010	L-RZP	0,25 - 0,75	нет	-	зеленый
63107020	L-RAP	0,5 - 1,5	да	-	красный
63107040	L-RBP	1,5 - 2,5	да	-	голубой
63107070	L-RCP	4 - 6	да	-	желтый
Круглый штекерный наконечник					
63110010	L-RABM	0,5 - 1,5	нет	-	красный
63110020	L-RB 5 BM	1,5 - 2,5	нет	-	голубой
Штекерная гильза					
63111010	L-RAB	0,5 - 1,5	нет	-	красный
63111020	L-RB 5 B	1,5 - 2,5	нет	-	голубой
Стыковой соединитель					
63106020	L-RAA 15	0,5 - 1,5	да	-	красный
63106040	L-RBB 25	1,5 - 2,5	да	-	голубой
63106080	L-RCC 6	4 - 6	да	-	желтый
Концевой соединитель					
63112010	L-RBJ	1,5 - 2,5	нет	-	прозрачный
63112020	L-RCJ	4 - 6	нет	-	прозрачный

Последнее обновление (30.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16