

Коаксиальные кабели RG

Фиксированная установка и условно гибкое использование в сухих или влажных закрытых помещениях и вне закрытых помещений Температурный диапазон от -55 до +250 °C



Стойкий к УФ-лучам



Термостойкие



Машиностроение, промышленное оборудование



Подходит для применения вне помещений



Морозостойкие

Преимущества

Коаксиальные кабели предназначены для передачи сигналов широкой полосы частот без искажений и с низким затуханием.

Высокочастотные

Области применения

Как для неподвижной прокладки, прокладки с ограниченной подвижностью в помещениях с сухой или влажной средой, так и для неподвижной прокладки вне помещений

Для радио и компьютерных систем, также для высокочастотной техники и электроники

Характеристики

Не поддерживают горение

Коаксиальные кабели RG

Конструкция

Коаксиальные кабели благодаря своей конструкции наименее восприимчивы к внешним воздействующим помехам.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000019 ETIM 5.0 Class-Description: коаксиальный кабель
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000019 Описание класса ETIM 6.0: Коаксиальный кабель
Диэлектрическая постоянная:	- полиэтилен (PE) 2,3 вспененный полиэтилен (PE-ho) 1,5 политетрафторэтилен (PTFE) 2,1
Минимальный радиус изгиба:	Неподвижное применение: 6 x D
Предписания и разрешения:	Аналогичны стандарту MIL-DTL17 H
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: наружная оболочка из полиэтилена (PE): от -40 до +80 °C Неподвижное применение: наружная оболочка из ПВХ: от -40 до +80 °C Неподвижное применение: полимеры на основе фтора: от -55 до +250 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на базе меди: Евро 100/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу.

Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.


Коаксиальные кабели RG

Артикул	Обозначение	Волновое сопротивление, Ом	Емкость пФ/м	Скорость распространения %	Рабочее напряжение при 50 Гц эфф. кВ	Испытательное напряжение, кВ	Материал внутреннего проводника	Внутренний Ø	Материал диэлектрика	Ø по диэлектрику	Материал внешнего проводника	Наружная оболочка	Наружный диаметр, мм	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
Волновое сопротивление 50 Ом															
2170000	RG-58 C/U	50 +/- 2 Ом	101	66	2	5	CuLivz	0,9	PE	2,95	Cvz	PVC	4,95	19,1	38
2170001	RG-174 A/U	50 +/- 2 Ом	101	66	1,5	2	StCuLibl	0,48	PE	1,52	Cvz	PVC	2,8	5,4	12
2170002	RG-178 B/U	50 +/- 2 Ом	95	70	0,7	2	StCuLivs	0,3	PTFE	0,86	Cvs	FEP	1,91	4,4	9
2170003	RG-188 A/U	50 +/- 2 Ом	95	70	1,5	2	StCuLivs	0,51	PTFE	1,52	Cvs	PTFE	2,76	8,3	17,5
2170005	RG-213 /U	50 +/- 2 Ом	101	66	5	10	CuLibl	2,25	PE	7,25	Cbl	PVC	10,3	75,8	157
2170006	RG-214 /U	50 +/- 2 Ом	101	66	5	10	CuLivs	2,25	PE	7,25	CvsCvs	PVC	10,8	117,8	207
2170007	RG-223 /U	50 +/- 2 Ом	101	66	2	3	CuMvs	0,89	PE	2,95	CvsCvs	PVC	5,5	38,5	60
Волновое сопротивление 75 Ом															
2170016	RG-6 A/U	75 +/- 3 Ом	67	66	2	5	StCuMbl	0,72	PE	4,7	Cbl	PVC	8,4	72	120
2170009	RG-11 A/U	75 +/- 3 Ом	67	66	5	10	CuLivz	1,2	PE	7,3	Cbl	PVC	10,3	55,5	140
2170011	RG-11 A/U outdoor	75 +/- 3 Ом	67	66	5	10	CuLivz	1,2	PE	7,3	Cbl	PVC	12,1	55,5	170
2170012	RG-59 B/U	75 +/- 3 Ом	67	66	1,7	7	StCuMbl	0,6	PE	3,7	Cbl	PVC	6,15	25	57
2170010	RG-187 A/U	75 +/- 3 Ом	65	70	1,5	2	StCuLivs	0,31	PTFE	1,52	Cvs	PTFE	2,8	7,3	17
Волновое сопротивление: 100 Ом															
2170008	RG-62 A/U	93 +/- 5 Ом	43	75	0,8	2	StCuMbl	0,65	PE hollow, вспененный полиэтилен	3,7	Cbl	PVC	6,15	26	52

Последнее обновление (21.01.2018)
©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrpussia.larrgroup.com>
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с т.к.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

Коаксиальные кабели RG



Коаксиальные кабели RG

