

LiFY 1 кВ

Одножильные провода, жилы 6 кл. гибкости, гибкие при низких темпер. для электрооборудования или измерений

LiFY 1 кВ, силовой кабель и кабель управления, одножильный, со специальной оболочкой из ПВХ, жилы из тончайших медных проволок / крайне гибкий измерительный кабель, изолирующая стенка увеличенной толщины / защита до 1 кВ, макс. +70 °С

Информация

Особо гибкие / жилы из тончайших медных проволок



Преимущества

Особенно мягкая, гибкая при низких температурах изоляция из ПВХ-пластиката

Области применения

Для передвижного электрооборудования

Провода на 1000 В с более толстой изоляцией идеальны для многих измерительных приборов, напр. мультиметра

Провода используются для измерительных установок в технических, учебных лабораториях

Стандарты / Сертификаты соответствия

На основе VDE 0812 и VDE 0250-1

Конструкция

Жилы из медных тончайших проволок

Изоляция жил: на основе ПВХ

LiFY 1 кВ

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993 Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод
Конструкция жилы:	Из тончайших медных проволок, по IEC кл. гибкости 6: диаметр проволоочки 0,07 мм
Номинальное напряжение:	LiFY-жилы для измерений: U: 1000 В~
Температурный диапазон:	Подвижное применение: от -15 до +70 °С

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

LiFY 1 кВ

Артикул	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр, мм	Цвет	Вес меди кг/км
4560011S	0,75	4	чёрный	7,2
4560021S	0,75	4	Голубой	7,2
4560041S	0,75	4	красный	7,2
4560012S	1,5	4	чёрный	14,4
4560022S	1,5	4	Голубой	14,4
4560042S	1,5	4	красный	14,4

Последнее обновление (24.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16