

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC

Гибкий одножильный кабель с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, с сертификацией AWM

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC — одножильный силовой кабель для универсального использования в силовых цепях, сертифицирован UL/cUL AWM

Информация

Кабели серии Basic Line для прокладки в буксируемых кабельных цепях, для легких и средних нагрузок
AWM сертификация для Канады и США



Стойкий к УФ-лучам



Стойкий к торсионным нагрузкам



Для буксируемых кабельных цепей



Маслостойкий

Преимущества

Сертификация по многочисленным стандартам снижает затраты

Простая установка

Для универсального применения

При условии соблюдения температурного диапазона также подходят для подвижного применения вне помещений

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC

Области применения

В буксируемых кабельных цепях или подвижных частях оборудования
Для внутренней разводки в распределительных шкафах электрического и электронного оснащения
Данный кабель может заменять многожильные силовые кабели там, где требования к пространству для монтажа или минимальные радиусы изгиба не позволяют использовать многожильные кабели
Изделие специально адаптировано для силовых электрических цепей серводвигателей с преобразователями частоты
Испытательные системы в автомобильной промышленности, транспорте

Характеристики

Рассчитаны на 2 млн. циклов изгиба и для длины перемещения цепи до 10 м
Пожарный сертификат: UL/CSA: VW-1, FT1 IEC/EN: 60332-1-2
Маслостойкий в соответствии с DIN EN 50290-2-22 (TM54)
Оболочка, стойкая к адгезии

Стандарты / Сертификаты соответствия

На основе стандарта VDE 0250 / 0285
UL-AWM-Style 10107
cRU AWM II A/B FT1
UL File No. E63634
Для применения в буксируемых кабельных цепях. Пожалуйста, соблюдайте указания в приложении T3 каталога

Конструкция

Жилы из медных лужёных тонких проволок
Изоляция жил: ПВХ
Наружная оболочка из ПВХ-пластиката, цвет чёрный (RAL 9005)

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000057 ETIM 5.0 Class-Description: кабели силовые
Маркировка жил:	Чёрный или желто-зеленый, другие цвета по запросу
Конструкция жилы:	из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Применение в ветросиловых установках:	TW-0 и TW-1, см. приложение T0
Минимальный радиус изгиба:	Подвижное применение: 10 x D Неподвижное применение: 4 x D
Номинальное напряжение:	IEC: U ₀ /U 600/1000 V UL и CSA: 600 V
Испытательное напряжение:	4000 V
Жила заземления:	G= с жилой заземления X= без жилы заземления
Температурный диапазон:	Подвижное применение: 0 °C до +70 °C (UL: +90 °C) Неподвижное применение: -40 °C до +70 °C (UL: +90 °C)

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC

Комментарий

Если не указано иное, то все представленные значения для данного вида изделий являются номинальными при комнатной температуре. Другие значения, например отклонения, можно получить по запросу.

Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу.

Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах

Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**LAPP GROUP**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC

Артикул	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр, мм	Цвет	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC					
1062900	6	7,4	желто-зеленый	57,6	101
1062901	6	7,4	чёрный	57,6	101
1062902	10	9	желто-зеленый	96	158
1062903	10	9	чёрный	96	158
1062904	16	9,9	желто-зеленый	153,6	217
1062905	16	9,9	чёрный	153,6	217
1062906	25	11,3	желто-зеленый	240	307
1062907	25	11,3	чёрный	240	307
1062908	35	13,1	желто-зеленый	336	427
1062909	35	13,1	чёрный	336	427
1062910	50	15,9	желто-зеленый	480	611
1062911	50	15,9	чёрный	480	611
1062912	70	17,6	желто-зеленый	672	778
1062913	70	17,6	чёрный	672	778
1062914	95	19,8	желто-зеленый	912	1015
1062915	95	19,8	чёрный	912	1015
1062916	120	23	желто-зеленый	1152	1296
1062917	120	23	чёрный	1152	1296
1062918	150	24,8	желто-зеленый	1440	1597
1062919	150	24,8	чёрный	1440	1597
1062920	185	27,1	желто-зеленый	1776	1971
1062921	185	27,1	чёрный	1776	1971
1062922	240	30,6	желто-зеленый	2304	2419
1062923	240	30,6	чёрный	2304	2419

Последнее обновление (16.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16