

## ÖLFLEX® PLUG 540 P кабели-удлинители, желтого цвета

Кабели-удлинители с прямой штепсельной вилкой с защитным контактом и соединительной розеткой

Удлинительный кабель ÖLFLEX® PLUG 540 P защитного желтого цвета, 3-жильный, с полиуретановой оболочкой, IP44, с прямым штекером и соединительной муфтой



### Области применения

Машиностроение  
Строительная промышленность  
Сельскохозяйственное оборудование  
В помещениях с влажной средой или вне помещений

### Характеристики

Другие длины, цвета, конфекционирование, типы кабелей и типы штекеров поставляются по запросам

### Конструкция

Смонтированный прямой штекер с защитным контактом (16 А, 250 В, резина, цвет: черный) по DIN 49440/441, класс защиты: IP 44

Смонтированная прямая розетка с защитным контактом с крышкой из резины (16 А, 250 В, резина, цвет: черный) по DIN 49440/441, класс защиты: IP 44

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001576  
ETIM 5.0 Class-Description: силовой кабель

Классификация ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001576  
ETIM 6.0 Class-Description: Power cord

Номинальное напряжение:

U0: 250 В~

**ÖLFLEX® PLUG 540 P кабели-удлинители, желтого цвета****Комментарий**

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу.

\* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ÖLFLEX® PLSG 540 P кабели-удлинители, желтого цвета**

Артикул	Количество жил и сеч. в мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр, мм	Длина, м	Вес меди, кг/1000 шт.
73222337	3 G 1,5	8,9	5	215
73222322	3 G 1,5	8,9	10	430
73222375	3 G 1,5	8,9	15	645
73222323	3 G 1,5	8,9	25	1075
73222324	3 G 1,5	8,9	50	2150
73222385	3 G 2,5	10,6	5	360
73222325	3 G 2,5	10,6	10	720
73222386	3 G 2,5	10,6	15	1080
73222326	3 G 2,5	10,6	25	1800
73222327	3 G 2,5	10,6	50	3600

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arplussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16