

ÖLFLEX® PLUG H03VV-F соединительные кабели

Конфигурированные кабели для электроприборов, аппаратов и электрооборудования

ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Net — соединительный кабель с оболочкой из ПВХ, 3G0,75, один конец оснащен угловым штекером заземляющего типа с двойным заземленным контактом, второй конец оснащен муфтой по IEC или разобран

Информация

Другие цвета и длины поставляются по запросам



Области применения

Электроприборы
Машины и аппараты

Характеристики

Более подробную информацию о международных штекерных разъемах см. на нашем сайте www.lappkabel.de
Помимо ограничений по применению кабелей, которые необходимо учитывать согласно стандарта HD 516/VDE 0298-300, для кабеля марки H03VV-F нужно учесть, что более светлые цвета наружной оболочки, которые отличаются от чёрного, существенно ограничивают применение кабелей под прямым УФ-излучением.

Конструкция

1 конец: с литой штепсельной вилкой с двойными защитными контактами

Другой конец: 30 мм без оболочки, с наконечниками

По запросам: 1-й конец с литой угловой штепсельной вилкой с двойным заземляющим контактом, 2-й конец литая прямая розетка (см. рисунок)

ÖLFLEX® PLUG H03VV-F соединительные кабели**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001576 ETIM 5.0 Class-Description: силовой кабель
Классификация ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001576 ETIM 6.0 Class-Description: Power cord
Маркировка жил:	По HD 308/VDE 0293-308: 3-жильные с жилой заземления
Конструкция жилы:	из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Номинальное напряжение:	U ₀ : 250 В~
Испытательное напряжение:	2000 В
Жила заземления:	G = с ж/з жилой заземления
Температурный диапазон:	Подвижное применение: от -5 до +70 °С

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу.

* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Пожалуйста, обратите внимание на указания по безопасности в соответствии с DIN VDE 0620-1, штекеры и розетки бытового и аналогичного назначения, часть 1. Общие требования, приложение E, «Монтаж только квалифицированными электриками»

**ÖLFLEX® PLUS H03VV-F соединительные кабели**

Артикул	Количество жил и сеч. в мм ²	Цвет	Наружный диаметр, мм	Длина, м	Вес меди, кг/1000 шт.
1 конец: литая штепсельная вилка с двойными защитными контактами 2 конец: на 30 мм снята изоляция, с наконечником					
70261130	3 G 0,75	чёрный	5,4 - 6,8	1,5	32,4
70261131	3 G 0,75	чёрный	5,4 - 6,8	2	43,2
70261132	3 G 0,75	чёрный	5,4 - 6,8	3	64,8
70261136	3 G 0,75	серый	5,4 - 6,8	1,5	32,4
70261137	3 G 0,75	серый	5,4 - 6,8	2	43,2
70261138	3 G 0,75	серый	5,4 - 6,8	3	64,8
70261133	3 G 0,75	белый	5,4 - 6,8	1,5	32,4
70261134	3 G 0,75	белый	5,4 - 6,8	2	43,2
70261135	3 G 0,75	белый	5,4 - 6,8	3	64,8

Последнее обновление (21.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://laprusia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16