

**Кабель ÖLFLEX® SERVO Core Line для Siemens 6FX5002 (ПВХ)****Информация**

Совершенно новый разъём, экранированное подключение  
Поставляются любыми длинами



Водонепроницаемые



Штекер со стандартным корпусом



Надёжность



Износостойкие



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

**Преимущества**

Доступно во всех странах  
Стандарты качества Lapp

**Кабель ÖLFLEX® SERVO Core Line для Siemens 6FX5002 (ПВХ)****Области применения**

Специально для станкостроения  
Для длины перемещения цепи до 10 м  
Для статических и динамических условий применения

**Характеристики**

Core Line для легкой механической нагрузки в буксируемых кабельных цепях  
Новый сервокабель из ПВХ, экранированный  
Инновационная концепция соединителя

**Стандарты / Сертификаты соответствия**

Конструкция в соответствии со стандартом SIEMENS®

**Конструкция**

Жила контроля торможения сечением 1.5мм<sup>2</sup>

**Техническая информация**

|                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Классификация:              | ETIM 5.0 Class-ID: EC000104<br>ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления                                                   |
| Номинальное напряжение:     | Силовые кабели: - силовые жилы: 1000 В (UL/CSA)600 /1000 В (VDE Uo/U) - жилы управления: 1000 В (UL/CSA)600 /1000 В (VDE Uo/U) |
| Длина перемещения:          | Силовые кабели до 6 мм <sup>2</sup> : 10 м                                                                                     |
| Ускорение:                  | Силовой кабель до 6 мм <sup>2</sup> : 3 м/с <sup>2</sup>                                                                       |
| Скорость перемещения:       | Силовой кабель до 6 мм <sup>2</sup> : 3 м/с                                                                                    |
| Число циклов изгиба, макс.: | Силовые кабели до 6 мм <sup>2</sup> : 5 млн.                                                                                   |
| Температурный диапазон:     | Подвижное применение: от -5 до +70 °C                                                                                          |

**Комментарий**

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Обозначения артикулов Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) – зарегистрированные торговые марки Siemens AG и упомянуты только для сравнения

По запросам - другие длины и другое исполнение концов кабеля.

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



Кабель ÖLFLEX® SERVO Core Line для Siemens 6FX5002 (ПВХ)

| Артикул    | Длина, м | SIEMENS® обозначения | Вес меди, кг/1000 шт. | Другие сечения        |
|------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5480007020 | 10       | 5CA05                | 818,1                 | Доступны другие длины |
| 5480007090 | 10       | 5CA15                | 1212                  | Доступны другие длины |
| 5480007510 | 10       | 5CN01                | 830,25                | Доступны другие длины |
| 5480007650 | 10       | 5CN11                | 1230                  | Доступны другие длины |
| 5480007720 | 10       | 5CN21                | 830,25                | Доступны другие длины |
| 5480007790 | 10       | 5CN31                | 1230                  | Доступны другие длины |
| 5480008210 | 10       | 5CQ15                | 1212                  | Доступны другие длины |
| 5480008630 | 10       | 5CS01                | 830,25                | Доступны другие длины |

Последнее обновление (15.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrplusia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16