

**Кабель ÖLFLEX® SERVO Core Line для Siemens 6FX8002
(полиуретан)****Информация**

Совершенно новый разъём, экранированное подключение
Поставляются любыми длинами



Водонепроницаемые



Штекер со стандартным корпусом



Надёжность



Износостойкие



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Доступно во всех странах
Стандарты качества Lapp

**Кабель ÖLFLEX® SERVO Core Line для Siemens 6FX8002
(полиуретан)****Области применения**

Специально для станкостроения
Для длины перемещения цепи до 10 м
Для особо динамичного применения

Характеристики

Новый серво кабель с оболочкой из полиуретана, экранированный, без галогенов
Инновационная концепция соединителя
Core Line для легкой механической нагрузки в буксируемых кабельных цепях

Стандарты / Сертификаты соответствия

Конструкция в соответствии со стандартом SIEMENS®

Конструкция

Жила контроля торможения сечением 1.5мм²

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
Номинальное напряжение:	Силовые кабели: - силовые жилы: 1000 В (UL/CSA)600 /1000 В (VDE Uo/U) - жилы управления: 1000 В (UL/CSA)600 /1000 В (VDE Uo/U)
Длина перемещения:	Силовые кабели до 6 мм ² : 10 м
Ускорение:	Силовой кабель до 6 мм ² : 3 м/с ²
Скорость перемещения:	Силовой кабель до 6 мм ² : 3 м/с
Число циклов изгиба, макс.:	Силовые кабели до 6 мм ² : 5 млн.
Температурный диапазон:	Подвижное применение: -40°С до +90°С

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Обозначения артикулов Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) – зарегистрированные торговые марки Siemens AG и упомянуты только для сравнения

По запросам - другие длины и другое исполнение концов кабеля.

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



Кабель ÖLFLEX® SERVO Core Line для Siemens 6FX8002
(полиуретан)

Артикул	Длина, м	SIEMENS® обозначения	Вес меди, кг/1000 шт.	Другие сечения
5480005390	10	5CS31	1 322,25	Доступны другие длины
5480000665	10	5CN01	830,25	Доступны другие длины
5480000715	10	5CN11	1230	Доступны другие длины
5480000765	10	5CN31	1230	Доступны другие длины
5480001065	10	5CS01	830,25	Доступны другие длины
5480001115	10	5CS11	1230	Доступны другие длины
5480001215	10	5CS21	830,25	Доступны другие длины
5480001765	10	5DN11	2 078,7	Доступны другие длины
5480001840	10	5DN41	2 769,55	Доступны другие длины
5480002115	10	5DS01	1 465,75	Доступны другие длины
5480002215	10	5DS31	2 078,7	Доступны другие длины

Последнее обновление (18.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16