

## ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRY Y

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRY Y — силовой кабель и кабель управления с оболочкой из ПВХ для коммерческих легковых и грузовых автомобилей, 60 В пост. тока, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

### Информация

Для коммерческого автотранспорта  
Для транспортировки опасных грузов



Стойкий к УФ-лучам



Маслостойкий



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Подходит для применения вне помещений

### Преимущества

Специальное разрешение ADR

Разрешение ADR позволяет использовать в транспортных средствах, перевозящие опасные грузы

### Области применения

Для коммерческого автотранспорта

Подключение электрооборудования во всех прицепах и полуприцепах

### Характеристики

Стойкие к УФ-лучам

Прочные при низких температурах

Стойкие к маслам, любой погоде и химическим веществам

### Стандарты / Сертификаты соответствия

ISO 4141 и DIN/ISO 6722

## ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRY

### Конструкция

Conductor made of bare copper wires

Изоляция жил: на основе ПВХ

Наружная оболочка из специального ПВХ-пластиката

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104

Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил:

ISO 4141-3

Ёмкость пары:

ёмкость между жилами макс. 50 пФ/м и между одной жилой и остальными макс. 100 пФ/м

Конструкция жилы:

Жилы из медных тонких проволок по DIN/ISO 6722

Минимальный радиус изгиба:

12 x D

Номинальное напряжение:

60 V

Испытательное напряжение:

5 кВ эффективная величина мин. 5 мин.

Температурный диапазон:

Область применения, класс А

Неподвижное применение: от -40 до +85 °C

### Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу.

Стандартные длины см.: [www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths](http://www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths)

Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах

Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYU**

Артикул	Количество жил и сеч. в мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр, мм	Цвет	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYU					
7027060	2 x 1,0	6	белый/чёрный	19,2	55
7027061	2 x 1,0	6	белый/коричневый	19,2	55
7027000	2 x 1,5	6,6	белый/чёрный	28,8	68
7027001	2 x 1,5	6,6	белый/коричневый	28,8	68
7027062	3 x 1,0	6,3	чёрный/коричневый/голубой	28,8	63
7027012	3 x 1,0	6,3	белый/коричневый/голубой согласно новому стандарту ISO	28,8	63
7027063	4 x 1,0	6,8	белый/чёрный/красный/коричневый	38,4	81
7027034	4 x 1,5	7,5	белый/чёрный/красный/коричневый	57,6	106
7027064	5 x 1,0	7,5	белый/коричневый/зелёный/красный/серый	48	97
7027065	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	сеч. 1,0 мм <sup>2</sup> = зелёный/коричневый/красный/голубой/фиолетовый; сеч. 2,5 мм <sup>2</sup> = белый	72	133
7027066	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	сеч. 1,0 мм <sup>2</sup> = желтый/чёрный/красный/голубой/фиолетовый; сеч. 2,5 мм <sup>2</sup> = белый	72	133
7027015	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	сеч. 1,0 мм <sup>2</sup> = коричневый/зелёный/красный/серый/фиолетовый; сеч. 2,5 мм <sup>2</sup> = белый, в соответствии с ISO	72	133
7027016	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	сеч. 1,0 мм <sup>2</sup> = коричневый/желтый/красный/серый/фиолетовый; сеч. 2,5 мм <sup>2</sup> = белый, в соответствии с ISO	72	133
7027007	7 x 0,75	7,3	белый/чёрный/желтый/красный/зелёный/коричневый/голубой	-	101
7027067	7 x 1,5	8,9	белый/чёрный/желтый/красный/зелёный/коричневый/голубой	100,8	166
7027068	6 x 1,5 + 1 x 2,5	10,3	ISO 4141 сеч. 1,5 мм <sup>2</sup> =чёрный/желтый/красный/зелёный/коричневый/голубой; сеч.	110,4	187

Последнее обновление (15.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

**ÖLFLEX® TRUSSK 170 FLRYU**

Артикул	Количество жил и сеч. в мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр, мм	Цвет	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
			2,5 мм <sup>2</sup> =белый		
7027069	8 x 1,5 + 1 x 2,5	11,7	ISO 4141 + серый/фиолетовый	139,2	239
7027070	10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)	14,4	белые с черной цифровой маркировкой; сеч. 1,5 мм <sup>2</sup> =№ 1-3,5-8,10-12; сеч. 2,5 мм <sup>2</sup> =№ 4, 9, 13; сеч. 1,5 мм <sup>2</sup> =№ 14, 15	244,8	391
7027010	10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)	14,4	ISO 12098	244,8	391
7027071	10 x 1,5 + 3 x 2,5	14,4	белые с черной цифровой маркировкой; сеч. 1,5 мм <sup>2</sup> =№ 1-3,5-8,10-12; сеч. 2,5 мм <sup>2</sup> =№ 4, 9, 13	216	367
7027035	2 x 0,75 + 2 x 1,5	7,2	сеч. 0,75 мм <sup>2</sup> =белый/коричневый; 1,5 мм <sup>2</sup> =жёлтый/зеленый	43,2	85
7027017	5 x 1,5 + 2 x 2,5	10,3	сеч. 1,5 мм <sup>2</sup> = чёрный/жёлт ый/зелёный/коричневый/гол убой; сеч. 2,5 мм <sup>2</sup> = белый/красный	120	217
7027004	8 x 1,5 + 5 x 2,5	14,8	сеч. 1,5 мм <sup>2</sup> = желтый/голуб ой/зеленый/коричневый/кра сный/черный/розовый/белы й-голубой; сеч. 2,5 мм <sup>2</sup> = бе лый/оранжевый/серый/бел ый-черный/белый-красный	235,2	360
7027073	9 x 1,5 + 4 x 2,5	14,8	белые с черной цифровой маркировкой; сеч. 1,5 мм <sup>2</sup> =№ 2,4-8,10-12; сеч. 2,5 мм <sup>2</sup> =№ 1, 3, 9, 13	225,6	352
7027074	4 x 6 + 1 x 1,5	13,7	сеч. 1,5 мм <sup>2</sup> = серый; сеч. 6,0 мм <sup>2</sup> = коричневый/красн ый/чёрный/голубой	244,8	352

Последнее обновление (15.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapp.russia.lappgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16