

Пневматический обжимной станок UP 35

UP 35 — пневматическая обжимная машина с механизмом параллельного смыкания, отличается инновационной конструкцией, эргономикой и качеством.



Надёжность



Место для монтажа

Преимущества

Новый дизайн, экономия места для монтажа

Высокая эргономичность и удобство благодаря углу наклона 10° на станке и интегрированному светодиодному источнику света для подсветки рабочего места

Станок может легко транспортироваться благодаря удобной Т-образной ручке и небольшому весу (20 кг)

Высокая гибкость: адаптеры могут легко меняться, быстро и без необходимости использования дополнительных инструментов, который предлагает оператору широкий набор возможностей обработки

Быстрая и легкая сборка

Области применения

Пневматический обжимной станок с фиксирующим механизмом

Максимально удобный и безопасный станок для небольших сечений

Для изолированных кабельных наконечников до 6,0 мм², неизолированных кольцевых кабельных наконечников до 16 мм², наконечников-гильз до 50 мм²

Характеристики

Зарядная система соот. системе адаптеров

Принудительное управление процессом гарантирует высокое качество опрессовки

Стандарты / Сертификаты соответствия

Соответствует директиве 2011/65 / EC (RoHS 2) и CE

Пневматический обжимной станок UP 35

Комплектация

Пневматический обжимной станок (параллельно)
Пневматическая безопасная педаль
Шланги для подачи воздуха и питания для освещения 12 Вт
Электронный счетчик
Набор аксессуаров

Конструкция

Адаптер/матрицедержатели не входят в комплект поставки и должны заказываться отдельно, 3 исполнения в зависимости от типа используемой матрицы
Вставки заказываются отдельно

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000168 ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168 Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана
Общее:	Сила работы: 6 bar/87 psi Размеры: 390 x 175 x 440 мм
По запросу:	Безопасное открытие без рук с помощью педали Другие размеры и конструкции могут быть предложены по запросу.
Примечание:	Обжимная сила: макс. 35 кН
Информация:	Вес: 20 кг

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Краткое руководство в комплекте - руководство также можно скачать по ссылке:

<http://www.lappkabel.com/instructions.html>

Пневматический обжимной станок UP 35

	Обозначение
Артикул	
Обжимной станок (без адаптера)	
11148003	Пневматический обжимной станок UP 35
Адаптеры	
61743951	Адаптер UP 35 для WZ обжимных штампов
61743953	Адаптер UP 35 для PEW 12 обжимных штампов
61743952	Адаптер UP 35 для W(D)T обжимных штампов

Последнее обновление (15.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16