

POWERLOCK BOX C*

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания

КОРОБКА POWERLOCK BOX 660 A, версия для слота 19 Zoll, безопасность за счет последовательного сопряжения и возможности блокирования коробки

Информация

Блокируется для предотвращения несанкционированного отключения



Водонепроницаемые



Надёжность



Износостойкие



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Большой диапазон крепления

Преимущества

Гарантирует правильную очередность при подключении и отключении от штекерных соединителей (PE, N, L1, L2, L3)

Различные цвета (для исключения неправильного соединения)

IP 20 класс защиты

Встроенный микропереключатель для подключения выключателя нагрузки или кабеля аварийной сигнализации

POWERLOCK BOX C*

Области применения

Альтернативные энергоустановки
Для подвижного и неподвижного распределения энергии
Для подключения двигателей, трансформаторов и генераторов
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Характеристики

Вкл. контакты с резьбовым стержнем M12
Кабельный разъём для микровыключателя, дополнительно
19" корпус высотой 2HE/2U

Корпуса

Надёжная крышка с уплотнением, дополнительно

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)
Номинальное напряжение, В:	1000 В
Номинальный ток, А:	Обжим, макс. 660 А
Степень загрязнения:	3
Контакты:	Соединение обжимом: медь, посеребренная
Количество контактов:	4 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 35-240 мм ²
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде)
Количество разъединений:	500
Температурный диапазон:	-25°C ... +85°C

Комментарий

* Торговый продукт Lapp

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**POWERLOCK BOX C***

Артикул	Обозначение	Виды крепления	К-во контактов
Type A1, drain			
44420288	POWERLOCK BOX A1 C	Ø6,5 мм (4x)	4+PE
Type A1, drain, with cover			
44420289	POWERLOCK BOX A1 CD	Ø6,5 мм (4x)	4+PE
Type A6, source			
44420284	POWERLOCK BOX A6 C	Ø6,5 мм (4x)	4+PE
Type A6, source, with cover			
44420285	POWERLOCK BOX A6 CD	Ø6,5 мм (4x)	4+PE

Последнее обновление (08.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX C*

