

PROTECT-C Термоусаживаемая трубка

Термоусадочная трубка PROTECT-C с внутренним клеящимся слоем с хорошей стойкостью к воздействию химических веществ и высокой стойкостью к воздействию погодных условий. Коэффициент усадки 3:1.

Информация

Двойная толщина стенки



Водонепроницаемые



Механическая стойкость



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Преимущества

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Высокие механические нагрузки

Стойкие к атмосферным влияниям

Высокий коэффициент термоусадки и клейкая поверхность

Области применения

Особенно подходят для защиты от коррозии и влаги, а также для многопрофильных компонентов

Характеристики

Внутренний клеящийся слой приклеивается к пластмассе, резине, неопрену, стали и полиэтилену без силикона

Стойкие к УФ-излучению

Комплектация

Упаковка из пластика, 0,6 м

PROTECT-C Термоусаживаемая трубка

Техническая информация

| | |
|-------------------------|--|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217 Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг |
| Примечание: | Двойная толщина стенки Пробивная электрическая прочность: 15 кВ/мм |
| Информация: | Коэффициент термоусадки: 3:1 |
| Поставляемые цвета: | Чёрный |
| Материал: | Модифицированный полиолефин с электронной сшивкой с внутренним клеящимся слоем Не содержит кремния, кадмия и свинца |
| Температурный диапазон: | от -55 до +110 °C Температура термоусадки: > 100°C |

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ПРОТЕКТ-С Термоусаживаемая трубка**

| Артикул | Обозначение | Диапазон термоусадки (мм) | Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм | Метров в ед. упаковки |
|----------|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| 61742449 | ПРОТЕКТ-С 3,0/1,0 ВК | 3 - 1 | 1 | 12 |
| 61742450 | ПРОТЕКТ-С 6,0/2,0 ВК | 6 - 2 | 1,1 | 9 |
| 61742451 | ПРОТЕКТ-С 9,0/3,0 ВК | 9 - 3 | 1,3 | 6 |
| 61742452 | ПРОТЕКТ-С 12,0/4,0 ВК | 12 - 4 | 1,7 | 5,4 |
| 61742453 | ПРОТЕКТ-С 18,0/6,0 ВК | 18 - 6 | 2 | 3,6 |
| 61742454 | ПРОТЕКТ-С 24,0/8,0 ВК | 24 - 8 | 2,5 | 3 |

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16