

PROTECT Набор термоусаживаемых трубок

В комплекте термоусадочных трубок PROTECT содержится ассортимент термоусадочных трубок серии PROTECT наиболее распространенных размеров, помещенных в удобную коробку. Комплект используют главным образом при проведении ремонта и технического обслуживания.



Время на монтаж



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Преимущества

Удобный набор термоусаживаемых трубок PROTECT с маленьким пистолетом горячего воздуха в комплекте

Области применения

Идеальное решение для техобслуживания и ремонта, исследований и разработок, а также мелкосерийного производства

Характеристики

Не распространяет горение (кроме цвета: прозрачный)
без силикона

Устойчива к УФ-излучению (только цвет: черный)

Стандарты / Сертификаты соответствия

Допуск UL224 (кроме цвета: прозрачный)

UL File №: E476215 (кроме цвета: прозрачный)

Примечание

Нет стойкости к моторным маслам

PROTECT Набор термоусаживаемых трубок

Комплектация

Набор термоусаживаемых трубок в удобном футляре

Номенклатура всех распространённых размеров термоусаживаемых трубок типа PROTECT

Содержание:

защитная термоусаживаемая трубка 50x50 мм 1,6/0,8 (BK, TR),
защитная термоусаживаемая трубка 50x50 мм 2,4/1,2 (BK, TR),
защитная термоусаживаемая трубка 20x50 мм 3,2/1,6 (BK, TR, YE, WH),
защитная термоусаживаемая трубка 10x50 мм 4,8/2,4 (BK, TR, YE, BU),
защитная термоусаживаемая трубка 15x50 мм 6,4/3,2 (BK, WH, YE, BU),
защитная термоусаживаемая трубка 15x50 мм 9,5/4,7 (BK),
защитная термоусаживаемая трубка 20x50 мм 9,5/4,7 (BU),
защитная термоусаживаемая трубка 20x50 мм 12,7/6,4 (BK),
защитная термоусаживаемая трубка 5x100 мм 12,7/6,4 (RD),
защитная термоусаживаемая трубка 5x100 мм 19,1/9,5 (BK),
защитная термоусаживаемая трубка 5x180 мм 19,1/9,5 (BU),
защитная термоусаживаемая трубка 25,4/12,7 BK1 x HOT GUN

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217

Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг

Примечание:

Одностенное/тонкостенное исполнение

Пробивная прочность: 20 кВ/мм

Информация:

Коэффициент термоусадки: 2:1

Материал:

Сшитый полиолефин

Температурный диапазон:

от -55 до +135 °C

Температура усадки: +90 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

PROTECT Набор термоусаживаемых трубок

Обозначение	PROTECT Set
Артикул	61742465

Последнее обновление (26.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16