

Штекерный соединитель RJ45 Cat. 6A Hirose TM31

Штекерный соединитель RJ45 Cat. 6A, класс EA - до 500 МГц

Штекер RJ45 для монтажа на объекте подходит для каналов класса E до 500 МГц (Cat. 6A) в промышленной сфере и для офиса Hirose TM31



Области применения

Штекерный соединитель RJ45 Cat. 6A Hirose TM31
Для скоростей передачи данных до 500 МГц

Характеристики

Канал класса EA до 500 МГц (Cat. 6A)
Для изоляции жил ок. 0,9—1,0 мм
Наружный диаметр не более 6,6 мм
Простое использование

Конструкция

Штекерный разъем (с защитой от перегибов и вводной панелью)
Подходит для многопроволочных проводов: AWG24/7, AWG26/7, AWG27/7
Полное экранирование

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель
(промышленный соединитель)

Класс защиты:

IP 20

Температура окружающей среды (рабочая):

от -25 до +60 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Штекерный соединитель RJ45 Cat. 6A Hirose TM31

Артикул	Обозначение
24441256	Штекер RJ45 TM31 Hirose Cat. 6A, серый
24441258	Штекер RJ45 TM31 Hirose Cat. 6A, черный
24441259	Штекер RJ45 TM31 Hirose Cat. 6A, красный
24441260	Штекер RJ45 TM31 Hirose Cat. 6A, зеленый
24441261	Штекер RJ45 TM31 Hirose Cat. 6A, синий
24441262	Штекер RJ45 TM31 Hirose Cat. 6A, желтый

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16