

SILVYN® E-KIT

SILVYN® E-KIT

Информация

Набор оранжевых защитных шлангов короткой длины



Расширенный температурный диапазон



Напряжение



Надёжность



Незначительный вес



Время на монтаж



Электротранспорт

Преимущества

Защита и объединение кабелей, проводов, жил

Техническое обслуживание и оснащение

Дополнительная защита кабелей от износа в экстремальных условиях

Лёгкая защита от грызунов

Области применения

E-Mobility

Характеристики

Разъемные и закрытые защитные шланги

Повышенная механическая и химическая стойкость

SILVYN® E-KIT

Стандарты / Сертификаты соответствия

Применение в соответствии с европейским положением ECE/TRANS/WM.29/GRSP/2009/16 по маркировке высоковольтных систем и компонентов (> 25V AC / > 60V DC) с цветом сигнала оранжевого цвета

Комплектация

Гофрированный шланг, с прорезью и запирающиеся
Гофрированный шланг, из двух частей и запирающийся
Трикотажное плетение, сплошное, устойчивость к проколам
Плетеный шланг, с прорезью и самонаматывающийся
Кабельная стяжка (200 x 2,5 мм) и пробная установка

Техническая информация

Поставляемые цвета:	Оранжевый
Материал:	Полиамид 6 (PA6) полипропилен (PP) полиэстер (PET) Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2
Температурный диапазон:	PP: от -30 до +105 °C PA6: от -55 до +125 °C PET: от -40 до +160 °C

Комментарий

По запросам - другие размеры и цвета
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® E-KIT

Артикул 61737407	Гофрированный шланг (м) Полипропилен (PP)	Ткань/плетение (м) Polyester (PET)	Cable ties (pcs) Полиамид 6 (PA6)	Содержимое (м) 3	Contents (pcs) 100
---------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------	-----------------------

Последнее обновление (25.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16