

## SILVYN® ELÖ

SILVYN® ELÖ — пластиковый оснащенный спиралью защитный рукав со спиралью из жесткого ПВХ различной конструкции



Маслостойкий



Время на монтаж



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

### Преимущества

Стойкие к жирам, охлаждающим жидкостям, маслам, спец. испытательному маслу ASTM2

Лёгкое втягивание кабеля или провода благодаря гладкой внутренней поверхности

Гибкие

Прочные

Полностью герметичная система при использовании в комбинации с SILVYN® MPC/MPC-M

### Области применения

Машиностроение

Металлообрабатывающие станки

Производство автоматов

Для применений в средах с воздействием химических веществ

### Характеристики

Маслостойкие

Гибкие

Гладкая внутренняя стенка

Стабильные по форме

## SILVYN® ELÖ

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

### Конструкция

Со встроенной твердой ПВХ спиралью

Оболочка: мягкий ПВХ-пластикат

### Примечание

Гладкая версия не соотв. UL

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177

Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета:

Зеленый, RAL 6001

Материал:

Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью внутри

Температурный диапазон:

от -20 до +70 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® ELÖ**

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходят для SILVYN® MPC-M/MPC 90° M	Подходят для SILVYN® MPC	Подходят для SILVYN® MPC 90°
SILVYN® ELÖ						
61751610	12	10 x 14,5	25	16/1	9	9
61751620	16	12 x 16,5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1
61751630	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16
61751640	25	22 x 27,5	45	25 x 1,5	21	21
61751650	30	25 x 30,5	55	32/1	21	21
61751660	32	28 x 33,5	60	32/2	29/2	29/2
61751670	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36
61751680	50	40 x 46,4	105	50 x 1,5	42	-
61751690	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-
SILVYN®ELO smooth						
61751611	12	10 x 14,2	50	16/1	9	9
61751621	16	12 x 17,8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1
61751631	20	16 x 21,1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16
61751641	25	21 x 26,4	90	25x1,5	21	21
61751661	32	26,5 x 33,1	140	32/2	29/2	29/2
61751671	40	35,4 x 41,8	190	40 x 1,5	36	36
61751681	50	40 x 47,9	240	50 x 1,5	42	-
61751691	63	51,3 x 59,7	270	63 x 1,5	48	-

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02\_03\_16

**SILVYN® ELÖ**

