

## SILVYN® ELR

SILVYN® ELR — пластиковый оснащенный спиралью защитный рукав со спиралью из жесткого ПВХ различной конструкции



Водонепроницаемые



Время на монтаж

### Преимущества

Лёгкое втягивание кабеля или провода благодаря гладкой внутренней поверхности

Гибкие

Прочные

Полностью герметичная система при использовании в комбинации с SILVYN® MPC/MPC-M

### Области применения

Машиностроение

Автомобилестроение

Производство автоматов

### Характеристики

Гибкие

Гладкая внутренняя стенка

Стабильные по форме

### Конструкция

Со встроенной твердой ПВХ спиралью

Оболочка: мягкий ПВХ-пластикат

**SILVYN® ELR****Техническая информация**

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177

Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета:

Оранжевый (RAL 2008)

Материал:

Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью внутри

Температурный диапазон:

от -20 до +70 °C

**Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® ELR**

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходят для SILVYN® MPC-М/MPC 90° М	Подходят для SILVYN® MPC	Подходят для SILVYN® MPC 90°
SILVYN® ELR гладкий						
61751600	12	10 x 14,2	50	16/1	9	9
61751601	16	12 x 17,8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1
61751602	20	16 x 21,1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16
61751603	25	21 x 26,4	90	25x1,5	21	21
61751604	32	26,5 x 33,1	140	32/2	29/2	29/2
61751605	40	35,4 x 41,8	190	40 x 1,5	36	36
61751606	50	40 x 47,9	240	50 x 1,5	42	-
61751607	63	51,3 x 59,7	270	63 x 1,5	48	-

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrplusia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16