

## SILVYN® ELT

SILVYN® ELT — пластиковый оснащенный спиралью защитный рукав со спиралью из жесткого ПВХ различной конструкции



Расширенный температурный диапазон



Время на монтаж

### Преимущества

Повышенная термостойкость

Лёгкое втягивание кабеля или провода благодаря гладкой внутренней поверхности

Гибкие

Прочные

Полностью герметичная система при использовании в комбинации с SILVYN® MPC/MPC-M

### Области применения

Машиностроение

Металлообрабатывающие станки

Производство автоматов

Для применения там, где влияют высокие температуры

### Характеристики

Повышенная термостойкость

Гладкая внутренняя стенка

Гибкие

Стабильные по форме

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

ECOLAB®

промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции

## SILVYN® ELT

### Конструкция

Со встроенной твердой ПВХ спиралью  
Оболочка: мягкий ПВХ-пластикат

### Примечание

Гладкая версия не соотв. UL

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177 Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
Поставляемые цвета:	Синий, RAL 5012
Материал:	Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью внутри
Температурный диапазон:	от -20 до +90 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® ELT**

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходят для SILVYN® MPC-М/MPC 90°М	Подходят для SILVYN® MPC	Подходят для SILVYN® MPC 90°
<b>SILVYN® ELT</b>						
61751700	12	10 x 14,5	25	16/1	9	9
61751710	16	12 x 16,5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1
61751720	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16
61751730	25	22 x 27,5	45	25 x 1,5	21	21
61751740	30	25 x 30,5	55	32/1	29/1	29/1
61751750	32	28 x 33,5	60	32/2	29/2	29/2
61751760	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36
61751770	50	40 x 46,4	105	50 x 1,5	42	-
61751780	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-
<b>SILVYN®ELT smooth</b>						
61751701	12	10 x 14,2	50	16/1	9	9
61751711	16	12 x 17,8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1
61751721	20	16 x 21,1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16
61751731	25	21 x 26,4	90	25x1,5	21	21
61751751	32	26,5 x 33,1	140	32/2	29/2	29/2
61751761	40	35,4 x 41,8	190	40 x 1,5	36	36
61751771	50	40 x 47,9	240	50 x 1,5	42	-
61751781	63	51,3 x 59,7	270	63 x 1,5	48	-

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02\_03\_16

**SILVYN® ELT**

