

SILVYN® FCE-V0

Металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем и с тонкостенной оболочкой из полиуретана

SILVYN® FCE-V0 — однокрючковый металлический защитный рукав со спиральной намоткой и оболочкой из полиуретана

Информация

Hazard Level: HL 2



Водонепроницаемые



Стойкий к УФ-лучам



Расширенный температурный диапазон



Надёжность



Место для монтажа



Маслостойкий



Без галогенов



Железно-дорожный транспорт



Подходит для применения вне помещений



Не поддерживают горение

SILVYN® FCE-V0



Преимущества

Гибкая конструкция кабельного рукава допускает минимальный радиус изгиба и позволяет прокладывать кабели в местах с ограниченным пространством в сухих и влажных помещениях, также вне помещений.

Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и жирам

Водонепроницаемый

Области применения

Для применения в железнодорожных вагонах и автобусах, для фиксированной установки, а также для условий применения, где может происходить ограниченное перемещение

Применимо только к маслянистым средам и участкам с повышенной температурой окружающей среды

Характеристики

Стойкие к УФ-излучению

Без галогенов, самозатухающий

Повышенная механическая и химическая стойкость

Конструкция

Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем

Наружная оболочка из полиуретана (PUR)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179 Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL2
Поставляемые цвета:	Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал:	Металлические с полиуретановой оболочкой Огнестойкость по UL 94V-0
Температурный диапазон:	от -50 до +105 °C кратковременно до +125 °C

Комментарий

* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® FCE-V0

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм
SILVYN® FCE-V0			
61814708	12	10 x 14	50
61814709	16	13 x 17	60
61814710	20	17 x 21,5	80
61814711	25	21,2 x 26	100
61814712	32	28,1 x 34	125
61814713	40	37,7 x 44,5	160
61814714	50	48,4 x 55,5	190

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16