

## SILVYN® FLEXILOK 90° M

SILVYN® FLEXILOK 90° M — угловой фитинг для защитных рукавов с метрической резьбой

### Информация

Очень экономичные

Угол 90° обеспечивает простой монтаж

Маленькая ед. упаковки



Расширенный температурный диапазон



Место для монтажа



Время на монтаж



Без галогенов

### Преимущества

Быстрый монтаж

Простое применение

Резьбовые соединения для защитных рукавов по оптимальной цене

Нет теряющихся частей

Новый дизайн, экономия места для монтажа

### Области применения

Машиностроение

Монтаж распределительных электрошкафов

Для подвижного применения

Для применения в ограниченном пространстве

Для силовых цепей

## SILVYN® FLEXILOK 90° M

### Характеристики

Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям  
Однокомпонентный оптимальный дизайн  
Без галогенов и кадмия

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба  
90° угловые  
Специальная клеммная система

### Примечание

Демонтаж возможен с помощью отвертки

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Стандарты / Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6.6 (полиамид) без галогенов
Класс защиты:	IP 66
Температурный диапазон:	от -40 до +120 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® FLEXILOK 90° M**

Артикул	Метрическая резьба	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN® FPAS	Подходит для рукавов нар. Ø, мм
<b>SILVYN® FLEXILOK 90° M чёрный</b>				
68100100	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8
68100105	20 x 1,5	13	FPAS 16	15,8
68100106	20 x 1,5	13	FPAS 20	20
68100110	20 x 1,5	13	FPAS 21	21,2
68100114	25 x 1,5	15	FPAS 25	25
68100115	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5
68100120	32x1,5	16	FPAS 34	34,5
<b>SILVYN® FLEXILOK 90° M серый</b>				
68100125	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8
68100130	20 x 1,5	13	FPAS 16	15,8
68100131	20 x 1,5	13	FPAS 20	20
68100135	20 x 1,5	13	FPAS 21	21,2
68100139	25 x 1,5	15	FPAS 25	25
68100140	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5
68100145	32x1,5	16	FPAS 34	34,5

Последнее обновление (29.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16