

SILVYN® FLEXILOK M

SILVYN® FLEXILOK M — фитинг для защитных рукавов с метрической резьбой

Информация

Очень экономичные
Маленькая ед. упаковки



Расширенный температурный диапазон



Место для монтажа



Время на монтаж



Без галогенов

Преимущества

Быстрый монтаж
Простое применение
Резьбовые соединения для защитных рукавов по оптимальной цене
Нет теряющихся частей
Новый дизайн, экономия места для монтажа

Области применения

Машиностроение
Монтаж распределительных электрошкафов
Для подвижного применения
Для применения в ограниченном пространстве
Для силовых цепей

SILVYN® FLEXILOK M

Характеристики

Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
Однокомпонентный оптимальный дизайн
Без галогенов и кадмия

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Метрическая соединительная резьба
Однокомпонентный основной корпус
Специальная клеммная система

Примечание

Демонтаж возможен с помощью отвертки

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Стандарты / Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6.6 (полиамид) без галогенов
Класс защиты:	IP 66
Температурный диапазон:	от -40 до +120 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® FLEXILOK M**

Артикул	Метрическая резьба	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN® FPAS	Подходит для рукавов нар. Ø, мм
SILVYN FLEXILOK M черный				
65500403	12 x 1,5	9	FPAS 10	10,0
65500405	16 x 1,5	12	FPAS 13	13,0
65500425	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8
65500415	20 x 1,5	14	FPAS 13	13,0
65500435	20 x 1,5	14	FPAS 16	15,8
65500436	20 x 1,5	14	FPAS 20	20
65500445	20 x 1,5	14	FPAS 21	21,2
65500456	25 x 1,5	15	FPAS 25	25
65500455	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5
65500465	32x1,5	16	FPAS 34	34,5
65500458	40 x 1,5	16	FPAS 42	42,5
65500459	50 x 1,5	16	FPAS 54	54,5
65500468	63x1,5	16	FPAS 54	54,5
SILVYN FLEXILOK M серый				
65500404	12 x 1,5	9	FPAS 10	10,0
65500600	16 x 1,5	12	FPAS 13	13,0
65500420	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8
65500410	20 x 1,5	14	FPAS 13	13,0
65500430	20 x 1,5	14	FPAS 16	15,8
65500431	20 x 1,5	14	FPAS 20	20
65500440	20 x 1,5	14	FPAS 21	21,2
65500454	25 x 1,5	15	FPAS 25	25
65500610	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5
65500460	32x1,5	16	FPAS 34	34,5
65500466	40 x 1,5	16	FPAS 42	42,5
65500467	50 x 1,5	16	FPAS 54	54,5
65500469	63x1,5	16	FPAS 54	54,5

Последнее обновление (04.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arprussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16