








SILVYN® FPAG 90° PG

SILVYN® FPAG 90° PG — фитинг для защитного рукава SILVYN® FPAS



-  Различные разрешения на эксплуатацию
-  Расширенный температурный диапазон
-  Место для монтажа
-  Оптимальная защита от растягивающих усилий
-  Время на монтаж
-  Максимальная защита от вибраций
-  Без галогенов

Преимущества

Угол 90° обеспечивает простой монтаж
Быстрый монтаж
Стойкие к растягивающим усилиям
Герметизация
Защита от вибрации

SILVYN® FPAG 90° PG

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® FPAS

Для применений в областях с высокими вибрациями

Характеристики

Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Демонтаж возможен с помощью отвертки

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Соединительная резьба PG

90° угловые

Основной корпус

Верхняя часть с зубцами по диаметру

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета:

Серый (RAL 7031)

Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал:

PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты:

IP 66

Температурный диапазон:

от -50 до +135 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® FPAG 90° PG**

Артикул	PG резьба	Подходят для SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAG 90° PG чёрный		
55506715	7	10
55506725	9	13
55506735	11	16
55506745	13,5/1	16
55506755	13,5/2	18
55506815	13,5/3	21
55506765	16	21
55506775	21	28
55506785	29	34
55506795	36	42
55506805	48/1	54
55506825	48/2	67
SILVYN® FPAG 90° PG серый		
55506710	7	10
55506720	9	13
55506730	11	16
55506740	13,5/1	16
55506750	13,5/2	18
55506810	13,5/3	21
55506760	16	21
55506770	21	28
55506780	29	34
55506790	36	42
55506800	48/1	54
55506820	48/2	67

Последнее обновление (26.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16