

## SILVYN® FPAX 90° M

SILVYN® FPAX 90° M — фитинг для защитного рукава SILVYN® FPAS, класс защиты IP68/IP69

### Информация

IP66

IP67

IP68 (2 bar)

IP69



Различные разрешения на эксплуатацию



Водонепроницаемые



Стойкий к УФ-лучам



Расширенный температурный диапазон



Износостойкие



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Время на монтаж



Механическая стойкость

## SILVYN® FPAX 90° M



Максимальная защита от вибраций

### Преимущества

Угол 90° обеспечивает простой монтаж  
Быстрый монтаж  
Стойкие к большим растягивающим нагрузкам  
Водонепроницаемый под давлением  
Защита от вибрации

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:  
SILVYN® FPAS  
Для применений в областях с высокими вибрациями

### Характеристики

Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям  
Демонтаж возможен с помощью отвертки

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба  
Основной корпус с уплотнением  
Верхняя часть с зубцами по диаметру  
90° угловые

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6.6 (полиамид) без галогенов
Класс защиты:	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Температурный диапазон:	от -50 до +135 °C

**SILVYN® FPAX 90° M****Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**LAPP GROUP**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

**SILVYN® FPAX 90° M**

Артикул	Метрическая резьба	PL_PRODUKTBEZIEHUNG2
SILVYN®FPAX 90° M черный		
55507300	16 x 1,5/1	FPAS 13
55507301	16 x 1,5/2	FPAS 16
55507302	20x1,5/1	FPAS 16
55507303	20 x 1,5/2	FPAS 21
55507304	25 x 1,5	FPAS 28
55507305	32x1,5	FPAS 34
55507306	40 x 1,5	FPAS 42
55507307	50x1,5/1	FPAS 42
55507308	50x1,5/2	FPAS 54
55507309	63x1,5	FPAS 54
SILVYN®FPAX 90° M grey		
55507310	16 x 1,5/1	FPAS 13
55507311	16 x 1,5/2	FPAS 16
55507312	20x1,5/1	FPAS 16
55507313	20 x 1,5/2	FPAS 21
55507314	25 x 1,5	FPAS 28
55507315	32x1,5	FPAS 34
55507316	40 x 1,5	FPAS 42
55507317	50x1,5/1	FPAS 42
55507318	50x1,5/2	FPAS 54
55507319	63x1,5	FPAS 54

Последнее обновление (29.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapp.russia.lappgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16