

SILVYN® FPAX R

SILVYN® FPAX R — понижающий переходник для T/Y-образной детали

Информация

Для систем SILVYN®FPAX T/Y



Стойкий к УФ-лучам



Надёжность



Место для монтажа



Максимальная защита от вибраций



Большой диапазон крепления

Преимущества

Для систем SILVYN®FPAX T/Y

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAX R**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

ETIM 5.0 Class-Description: Разветвитель для пластиковых гофроручавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001172

Описание класса ETIM 6.0: Соединитель для гофрированных шлангов

Материал:

PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Polyester Elastomer

Класс защиты:

IP66

IP67

IP68 (2 bar)

IP69

Температурный диапазон:

от -50 до +135 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® FPAX R

Артикул	Номинальный размер	Подходит для SILVYN®FPAX T/Y	Подходят для SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAX R			
55507360	16-13	16	13
55507361	21-16	21	16
55507363	28-16	28	16
55507362	28-21	28	21
55507366	34-16	34	16
55507365	34-21	34	21
55507364	34-28	34	28
55507369	42-21	42	21
55507368	42-28	42	28
55507367	42-34	42	34

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16