

## SILVYN® HFX-V0

Металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем и с толстостенной оболочкой из полиуретана

SILVYN® HFX-V0 — водонепроницаемый стойкий к воздействию химикатов пожаростойкий защитный рукав с перекрывающимся профилем и наружной оболочкой из полиуретана

### Информация

Hazard Level: HL 2



Водонепроницаемые



Стойкий к УФ-лучам



Расширенный температурный диапазон



Надёжность



Износостойкие



Маслостойкий



Механическая стойкость



Без галогенов



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Железно-дорожный транспорт

## SILVYN® HFX-V0



Подходит для применения вне помещений



Морозостойкие



### Преимущества

Гибкая конструкция кабельного рукава допускает минимальный радиус изгиба и позволяет прокладывать кабели в местах с ограниченным пространством в сухих и влажных помещениях, также вне помещений.

Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и жирам

Водонепроницаемый

### Области применения

Для применения в железнодорожных вагонах и автобусах, для фиксированной установки, а также для условий применения, где может происходить ограниченное перемещение

Применимо только к маслянистым средам и участкам с повышенной температурой окружающей среды

### Характеристики

Стойкие к УФ-излучению

Без галогенов, самозатухающий

Повышенная механическая и химическая стойкость

### Конструкция

Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем

Наружная оболочка из полиуретана (PUR)

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179

Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL2

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

Металлические с полиуретановой оболочкой

Огнестойкость по UL 94V-0

Температурный диапазон:

от -50 до +105 °C кратковременно до +125 °C

### Комментарий

\* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® HFX-V0**

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм
SILVYN® HFX-V0			
64400248	5/16"	10,1 x 14,4	65
64400241	3/8"	12,6 x 17,8	85
64400253	1/2"	16 x 21,1	110
64400242	3/4"	21 x 26,4	140
64400243	1"	26,5 x 33,1	170
64400244	1 1/4"	35,1 x 41,8	215
64400245	1 1/2"	40,3 x 47,8	250
64400246	2"	51,6 x 59,9	300

Последнее обновление (12.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrplusia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16