

SILVYN® HIPROJACKET

Пожаробезопасный защитный рукав для кабеля, защищающий кабель от пламени и капель жидкого металла с температурой до +1640 °C

SILVYN® HIPROJACKET — пожаробезопасный защитный рукав для кабеля, защищающий кабель от пламени и капель жидкого металла с температурой до +1640 °C

Информация

Высокая защита от экстремального теплового воздействия

Hazard Level: HL 3



Расширенный температурный диапазон



Надёжность



Термостойкие



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Преимущества

Термостойкие

Гибкие

Снижает за короткое время температуру в защитном рукаве до 30%

При использовании SILVYN® HIPROSIL TAPE гарантирует IP67

SILVYN® HIPROJACKET

Области применения

Тяжелая промышленность, металлургические и литейные комбинаты, стекольная, керамическая и химическая промышленности

Производство стали

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Машиностроение

Для использования в местах, где кабели и провода подвергаются экстремально высоким температурам

Конструкция

Нити из стекловолокна

Силиконовая оболочка с содержанием оксида железа

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002254

ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные трубы

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002254

Описание класса ETIM 6.0: Изоляционный шланг для кабеля

Сертификаты соответствия:

EN 45545-2 HL1 / HL2 / HL3

NF F 16-101 I2/F1

NF EN ISO 11925-2

DIN 5510-2 S4/SR2/ST2

SAE AS 1072 Type 2

По запросу:

30 м ед. упаковки

Поставляемые цвета:

Красный

Материал:

Стеклонити и оболочка из силикона с примесью оксида железа LOI 39,2

Класс защиты:

IP 54 в комбинации с SILVYN® HIPROJACKET AMG

IP 67 в комбинации с SILVYN® HIPROSIL TAPE

Температурный диапазон:

-55 °C до +260 °C постоянная темп.

+800 °C в течение прибл. 20 мин (контакт с открытым пламенем)

+800 °C в течение прибл. 20 мин (теплота излучения)

+1640 °C в течение прибл. 15—30 с (контакт с жидким металлом)

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® HIPROJACKET**

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Подходящий размер ввода
SILVYN® HIPROJACKET			
52021385	6	6 x 15	-
61713003	10	10 x 15	M16 + PG 9, 11, 13,5
61713005	13	13 x 18	M16, M20 PG 9, 11, 13,5, 16
61713007	16	16 x 22	M20 + PG 16
61713010	19	19 x 25	M25 + PG 21
61713011	22	22 x 28	M25 + PG 21
61713000	25	25 x 31	M32 + PG 29
61713014	29	29 x 35	-
61713015	32	32 x 38	M40 + PG 36
61713016	35	35 x 41	M40 + PG 36
61713017	38	38 x 44	M50 + PG 42
61713018	41	41 x 47	-
61713021	44	44 x 50	-
61713019	51	51 x 57	M63 + PG 48
61713022	57	57 x 63	-
61713025	64	64 x 70	-
61713027	70	70 x 76	-
61713028	76	76 x 82	-
61713029	83	83 x 89	-
61713037	89	89 x 95	-
61713038	95	95 x 101	-
61713039	102	102 x 108	-

Последнее обновление (31.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16