

## SILVYN® KLICK-M

SILVYN® KLICK-M — фитинг для защитного рукава с метрической резьбой для SILVYN® RILL



Различные разрешения на эксплуатацию



Расширенный температурный диапазон



Время на монтаж

### Преимущества

Быстрый монтаж  
Простой демонтаж  
Стойкие к растягивающим усилиям  
Высокая герметизация  
Вращающиеся

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:  
SILVYN® RILL PA 6  
SILVYN® RILL PA 12  
Робототехника  
Для применений, где возникают вращательные движения

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

## SILVYN® KLICK-M

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба  
Основной корпус с уплотнением  
Верхняя часть с защёлкой

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению
Материал:	РА6
Класс защиты:	IP 68 IP 69
Температурный диапазон:	от -40 до +115 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® КЛИК-М**

Артикул	Метрическая резьба	SW и размер ключа, мм	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Подходят для SILVYN® RILL
<b>SILVYN® КЛИК-М серый</b>							
55501000	10 x 1,0	16	34,5	12	6	10	10
55501010	12 x 1,5	18	37	12	7	13	13
55501020	16 x 1,5/1	18	37	12	10	13	13
55501030	16 x 1,5/2	21	39	12	11	15,8	16
55501040	20x1,5/1	21	39	13	12	15,8	16
55501050	20 x 1,5/2	27	44,5	13	16	21,2	21
55501060	25 x 1,5	34	47	13	20,5	28,5	28
55501070	32x1,5	40	51	15	25,5	34,5	34
55501080	40 x 1,5	55	76	17	32	42,5	42
55501090	50 x 1,5	65	88	17	42,5	54,5	54
55500990	63x1,5	70	88	17	49	54,5	54
<b>SILVYN® КЛИК-М черный</b>							
55501005	10 x 1,0	16	34,5	12	6	10	10
55501015	12 x 1,5	18	37	12	7	13	13
55501025	16 x 1,5/1	18	37	12	10	13	13
55501035	16 x 1,5/2	21	39	12	11	15,8	16
55501045	20x1,5/1	21	39	13	12	15,8	16
55501055	20 x 1,5/2	27	44,5	13	16	21,2	21
55501065	25 x 1,5	34	47	13	20,5	28,5	28
55501075	32x1,5	40	51	15	25,5	34,5	34
55501085	40 x 1,5	55	76	17	32	42,5	42
55501095	50 x 1,5	65	88	17	42,5	54,5	54
55500995	63x1,5	70	88	17	49	54,5	54

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16