

SILVYN® KLICK NPT

SILVYN® KLICK-M — фитинг для защитного рукава с метрической резьбой для SILVYN® RILL



Различные разрешение на эксплуатацию



Расширенный температурный диапазон



Время на монтаж

Преимущества

Быстрый монтаж
Простой демонтаж
Стойкие к растягивающим усилиям
Высокая герметизация
Вращающиеся

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Робототехника
Для применений, где возникают вращательные движения

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

SILVYN® KLICK NPT

Конструкция

Соединительная резьба NPT
Основной корпус с уплотнением
Верхняя часть с защёлкой

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

PA6

Класс защиты:

IP 68

IP 69

Температурный диапазон:

от -40 до +115 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® КЛИК НРТ**

Артикул	Номинальный размер	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Подходят для SILVYN® RILL
61800705	NPT 1/4"	34	11,5	7	10	10
61800715	NPT 3/8"	37	12	10	13	13
61800725	NPT 3/8"	39	12	12,5	15,8	16
61800745	NPT 1/2"	43,5	13	17	21,2	21
61800755	NPT 3/4"	47,5	14	21	28,5	28
61800765	NPT 1"	52	16	27,5	34,5	34
61800775	NPT 1 1/4"	77	18	36,5	42,5	42
61800784	NPT 1 1/2"	89	18	42,5	54,5	54
61800785	NPT 2"	92	21	48,5	54,5	54

Последнее обновление (23.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16