

## SILVYN® KLICK PG

SILVYN® KLICK PG — фитинг для защитного рукава с немецкой трубной резьбой для SILVYN® RILL



-  Различные разрешения на эксплуатацию
-  Расширенный температурный диапазон
-  Время на монтаж

### Преимущества

Быстрый монтаж  
Простой демонтаж  
Стойкие к растягивающим усилиям  
Высокая герметизация  
Вращающиеся

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:  
SILVYN® RILL PA 6  
SILVYN® RILL PA 12  
Робототехника  
Для применений, где возникают вращательные движения

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

## SILVYN® KLICK PG

### Конструкция

Соединительная резьба PG  
Основной корпус с уплотнением  
Верхняя часть с защёлкой

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA6
Класс защиты:	IP 68 IP 69
Температурный диапазон:	от -40 до +115 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**LARR GROUP**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

**SILVYN® КЛИК PG**

Артикул	PG резьба	SW и размер ключа, мм	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Подходят для SILVYN® RILL
SILVYN®КЛИК PG серый							
61800860	7	16	32,5	10	7	10	10
61800870	9	18	35	10	10	13	13
61800880	11	21	37	10	12,5	15,8	16
61800850	13,5	24	43	13	13,5	18,5	18
61800890	16	27	46	13	17	21,2	21
61800900	21	34	48,5	13	23,5	28,5	28
61800910	29	40	53,5	14,5	30	34,5	34
61800920	36	60	76	17	36	42,5	42
61800930	48	70	88	17	47,5	54,5	54
SILVYN®КЛИК PG черный							
61800865	7	16	32,5	10	7	10	10
61800875	9	18	35	10	10	13	13
61800885	11	21	37	10	12,5	15,8	16
61800855	13,5	24	43	13	13,5	18,5	18
61800895	16	27	46	13	17	21,2	21
61800905	21	34	48,5	13	23,5	28,5	28
61800915	29	40	53,5	14,5	30	34,5	34
61800925	36	60	76	17	36	42,5	42
61800935	48	70	88	17	47,5	54,5	54

Последнее обновление (06.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02\_03\_16