SILVYN® KSE-M

SILVYN® KSE-M — фитинг для защитного рукава с метрической резьбой и с интегрированным экраном для защиты от электромагнитных помех для SILVYN® RILL

Стойкий к УФ-лучам

ЭМС

С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®

Надёжность

Оптимальная защита от растягивающих усилий

Максимальная защита от вибраций

Преимущества
Быстрый монтаж
Защита от вибрации
Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий
Дополнительная герметизация кабеля
Соединение, оптимальное по электромагнитной совместимости

Области применения
В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® FPAS
Для использования в местах, где экранированные кабели нуждаются в дополнительной защите

Последнее обновление (22.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® KSE-M

Характеристики
Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
Демонтаж возможен с помощью отвертки

Конструкция
Метрическая соединительная резьба
Кабельные вводы для оптимальной электромагнитной совместимости
Верхняя часть с зубцами по диаметру

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
По запросу:	без ЭМС-пружины
Поставляемые цвета:	Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал:	Никелированная латунь PA66 не содержит галогенов
Класс защиты:	Защитный рукав: IP66 кабель: IP68
Температурный диапазон:	от -30 до +100 °C

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

SILVYN® KSE-M

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN® FPAS	Для защитного рукава нар. Ø, мм
SILVYN® KSE-M чёрный					
55507105	16x1,5/1	4,5 - 9	12	13	13,0
55507115	16x1,5/2	4,5 - 9	12	16	15,8
55507125	20 x 1,5/1	7 - 12,5	12	16	15,8
55507135	20x1,5/2	7 - 12,5	12	21	21,2
55507145	25x1,5	9 - 16,5	12	28	28,5
55507155	32 x 1,5	11 - 21	15	34	34,5
55507165	40x1,5	19 - 28	15	42	42,5
55507175	50x1,5	27 - 35	15	54	54,5

Последнее обновление (22.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16