

## SILVYN® LCS-M

SILVYN® LCS-M — поворотный фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов, обеспечивающий степень защиты IP65 за счет интегрированного герметичного уплотнения



### Преимущества

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам  
Защита от вибрации  
Повышенная герметичность

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:  
SILVYN® LCC-2 / LCCH-2  
Применения с высокими механическими нагрузками  
Для применения в местах, где используются жидкости

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба  
6-гранный промежуточный штуцер с торсионным элементом  
Резьбовая втулка  
Накидная гайка

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180

Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем  
Уплотнение: PA (полиамид)

Класс защиты:

IP 65

Температурный диапазон:

от -50 до +135 °C

**SILVYN® LCS-M****Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® LCS-M**

Артикул	Метрическая резьба	SW 1/2, мм	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN® LCC-2/LCCH-2
SILVYN® LCS-M					
55503470	16 x 1,5/1	20 / 22	39	10	12
55503471	16 x 1,5/2	24 / 26	40,9	10	16
55503472	20x1,5/1	24 / 26	41	10	16
55503473	20 x 1,5/2	26 / 29	41,8	10	20
55503474	25 x 1,5	33 / 35	50,7	12	25
55503475	32x1,5	40 / 42	56,9	13	32

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16