

SILVYN® LGES-M

SILVYN® LGES-M — поворотный фитинг из нержавеющей стали с метрической резьбой для защитных рукавов, для использования при наличии торсионного перемещения

Информация

Верхняя часть поворачивается, с интегрированной внутренней втулкой







Износостойкие



Место для монтажа



Механическая стойкость



Стойкий к коррозии



Термостойкие



Морозостойкие

Преимущества

Для вращающихся применений Стойкие к большим растягивающим нагрузкам Экономия пространства монтажа

Области применения

В комбинации с защитным рукавом: SILVYN® SSU / SSUE Применения с высокими механическими нагрузками

Последнее обновление (14.02.2018) ©2018 Lapp Group - all rights reserved. Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03.16





SILVYN® LGES-M

Конструкция

Метрическая соединительная резьба 6-гранный промежуточный штуцер с торсионным элементом Накидная гайка

Техническая информация

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для

защитных металлических рукавов

Классификация ЕТІМ 6: Обозначение класса ЕТІМ 6.0: ЕС001180

Описание класса ЕТІМ 6.0: Металлическое винтовое

соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия: IEC EN 61386-23

Материал: Латунь, покрытая никелем

Нержавеющая сталь AISI316

Класс защиты:

Температурный диапазон: от -100 до +400 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® LGES-M

Артикул	Метрическая резьба	SW и размер ключа, мм	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Подходят SILVYN® SSU / SSUE
SILVYN® LGES-M (никелированная латунь)					
55503489	12 x 1,5	13	30	8	10
55503490	16 x 1,5	17	32,2	8	12
55503491	16 x 1,5	20	34,2	10	16
55503492	20 x 1,5	22	34,2	10	16
55503493	20 x 1,5	24	35,5	10	20
55503494	25 x 1,5	29	43,7	12	25
55503495	32x1,5	37	48	13	32
55503496	40 x 1,5	48	51,2	14	40
55503497	50 x 1,5	58	54,2	15	50
55503498	63x1,5	70	63,2	18	63
SILVYN® LGES-M (нержавеющая сталь)					
55503210	12 x 1,5	14	30,2	8	10
55503211	16 x 1,5	19	35,5	8	12
55503212	16 x 1,5	19	35,5	10	16
55503213	20 x 1,5	24	38,5	10	20
55503214	25 x 1,5	29	41,5	10	25
55503215	32x1,5	38	49	13	32