

SILVYN® LGS-2

SILVYN® LGS-2 — поворотный фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов для установки с торсионным кручением



Износостойкие



Место для монтажа



Маслостойкий



Механическая стойкость



Стойкий к коррозии

Преимущества

Для вращающихся применений
Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
Экономия пространства монтажа

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® LCC-2
SILVYN® LCCH-2
Применения с высокими механическими нагрузками
Для применения вне помещений

SILVYN® LGS-2

Конструкция

Соединительная резьба PG
6-гранный промежуточный штуцер с торсионным элементом
Накидная гайка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180 Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
Стандарты / Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
Материал:	Латунь, покрытая никелем
Класс защиты:	IP 54
Температурный диапазон:	от -50 °C до +300 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® LGS-2**

Артикул	Метрическая резьба	SW и размер ключа, мм	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN®LCC-2 / LCCH-2
SILVYN® LGS-2					
55502710	7	13	32	7	10
55502720	9	17	38	10	12
55502730	11	22	38	10	16
55502740	13,5	24	39	12	20
55502750	16	24	44	12	20
55502760	21	29	50	12	25
55502770	29	36	56	12	32
55502780	36	48	59	12	40
55502790	48	70	61,2	16	63

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrplusia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16