

SILVYN® LKI

SILVYN® LKI — поворотный пластиковый фитинг для защитного рукава

Информация

Верхняя часть поворачивается, с интегрированной внутренней втулкой



Место для монтажа



Время на монтаж



Максимальная защита от вибраций

Преимущества

Быстрый и простой монтаж

Защита от вибрации

Стойкие к растягивающим усилиям

Вращающиеся

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® FPS

SILVYN® FD-PU

Робототехника

Для вращающихся применений

Характеристики

Гладкая внутренняя поверхность

Оптимальная конструкция

SILVYN® LKI

Конструкция

Соединительная резьба PG

Верхняя часть поворачивается, с интегрированной внутренней втулкой

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитного рукава из полимеров

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001178

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение защитного шланга

Поставляемые цвета:

Серебристо-серый (RAL 7001)

Материал:

PP (полипропилен)

Класс защиты:

IP 54

Температурный диапазон:

от -10 до +110 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® LKI**

Артикул	PG резьба	SW и размер ключа, мм	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Подходят для SILVYN® FPS/FD-PU
SILVYN® LKI						
55000000	7	16	38	10	5,5	7 x 10
55000010	9	19	39,5	10	9,5	10 x 14
55000020	11	22	42	10	11,5	13 x 17
55000030	13,5	24	42	10	13	15 x 19
55000040	16	27	48	11	14,5	16 x 21
55000050	21	35	58	11	19,5	22 x 27
55000060	29	45	59	12	27	29 x 36
55000070	36	54	62,5	12	35,5	38 x 45
55000090	48	65	68	15	46	48 x 56

Последнее обновление (04.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrplusia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16