

SILVYN® LTPG-M

SILVYN® LTPG-M никелированный соединитель из латуни со степенью защиты IP66/67/68/69
IP66/67/68/69



Износостойкие



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Маслостойкий



Механическая стойкость



Максимальная защита от вибраций



Стойкий к коррозии

Преимущества

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
Защита от вибрации
Высокая герметизация

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN®LTP

Применения с высокими механическими нагрузками
Для применения в местах, где используются жидкости

SILVYN® LTPG-M

Конструкция

Метрическая соединительная резьба
6-гранный промежуточный штуцер
Резьбовая втулка
Накидная гайка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180 Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем Уплотнение: PA (полиамид)
Класс защиты:	IP66 IP67 IP68 (5 bar) IP69
Температурный диапазон:	от -50 до +135 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® LTRG-M**

Артикул	Метрическая резьба	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN® LTP
SILVYN® LTPG-M				
55510200	12 x 1,5	20	10	10
55510210	16 x 1,5/1	20	10	12
55510220	16 x 1,5/2	24	10	16
55510230	20x1,5/1	24	12	16
55510240	20 x 1,5/2	26	12	20
55510250	25 x 1,5	33	14	25
55510260	32x1,5	40	15	32
55510270	40 x 1,5	50	16	40
55510280	50 x 1,5	58	16	50
55510290	63x1,5	70	20	63

Последнее обновление (04.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16